


# 3-Schicht Fussboden 14mm



## KONSTRUKTION



## VERFÜGBARE KOLLEKTIONEN

Kollektion	Chateau	Kolonial	Soft Tone	Harfa Vintage	Pelgrim	Karel IV
<b>Oberfläche behandlung</b>	geschliffen	gebürstet	leicht gebürstet	unregelmäßig sägerau, gebürstet	speziell gekittet & gealtert	handgefertigt
<b>Behandlung</b>	Osmo PolyX + Osmo PolyX top-coating					ESCO oxidativ Öl
<b>Landhusediele</b>						
<b>Verbindung</b>	N&F					
<b>Fase</b>	2V, 4V optionell					
<b>Länge(mm)</b>	20% qm 680-1200, 80% qm 1720+ max. 2400 mm, bis zu 20% gestossen					
<b>Dimension</b>	<b>Sortierung</b>					
190	Special rustic	✓	✓	✓	✓	
	Original	✓	✓	✓	✓	
	Calm	✓	✓	✓	✓	✓
	Superb	✓	✓	✓	✓	✓
	Elegance	✓	✓	✓	✓	✓
225	Special rustic	✓	✓	✓	✓	
	Original	✓	✓	✓	✓	
	Superb/Elegance	✓	✓	✓	✓	✓
245	Special rustic		✓	✓	✓	
	Original		✓	✓	✓	
	Superb/Elegance		✓	✓	✓	✓
<b>Fischgrät</b>						
<b>Verbindung</b>	N&F					
<b>Fase</b>	4V, ohne Fase optionell					
<b>100/120x600</b>	Special rustic	✓	✓	✓	✓	
<b>175x700</b>	Original	✓	✓	✓	✓	
	Superb/Elegance	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Chevron</b>						
<b>Verbindung</b>	N&F					
<b>Schnittwinkel</b>	Eingesetzte Feder an den kurzen Seiten					
<b>Fase</b>	45°					
<b>100x600</b>	Original		✓	✓		
	Superb/Elegance		✓	✓		

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Charakteristiken, Konformitätsbeurteilung und CE Kennzeichnung	Test Methode	Anforderung	Leistung
Holzfeuchtigkeit	EN 14342, EN 13489		umgesetzt
Freisetzung von Formaldehyd	ČSN EN 13183-1	≤ 0,124mg/m3	E1
Gehalt an PCP	CEN/TR 14823	≤ 5 ppm	entspricht
Gleitwiderstand geschliffen	CEN/TS 15676		trocken ≥ 69, nass ≥ 26
Gleitwiderstand gebürstet	CEN/TS 15676		trocken ≥ 69, nass ≥ 29
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten	ČSN EN 13501-1		Dfl-S1
Wärmedurchlassleitwiderstand	ČSN EN ISO 10456		0,11 m² · K/W
Wärmeteifähigkeit	ČSN EN ISO 10456		0,13 W/mK
Biologische Beständigkeit	ČSN EN 335-1, ČSN EN 335-2		Klasse 1
Fussbodenheizung			✓ bis Breite 225 mm

## Empfohlene Nutzung

Geeignet für den Innenbereich in allen Projektbereichen: Wohnen, Gewerbe, Gastgewerbe, Einzelhandel. Es gelten die aktuellen Garantie- und Wartungsanweisungen

## Nachhaltig bewirtschaftete Wälder

Dieses Produkt besteht aus PEFC-zertifiziertem Holz

### Tested by Eurofins Product Testing and evaluated against:

French VOC Regulation		Degree of March 2011 (DEVL1101900D) and April 2011 (DEVL1104875A) modified in February 2012 (DEVL1133129A)
French CMR components	Pass	Regulation of April and May 2009 (DEVF0009633A and DEVF0910046A)
Italian CAM Edilizia	Pass	DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n.183 del 6 agosto 2022
ABG/AgBB	Pass	Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (June 2021)
Belgian Regulation	Pass	Royal decree of May 2014 (C-2014/24239)
Indoor Air Comfort	Pass	Indoor Air Comfort 9.0 of June 2023
Indoor Air Comfort Gold	Pass	Indoor Air Comfort GOLD 9.0 of June 2023
BREEAM International	Exemplary level	BREEAM International New Construction v6.0 (2021)
BREEAM NOR	Exemplary level	BREEAM-NOR v6.1 New Construction (2023)
EU Taxonomy	Pass	Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council
LEED v4.1 BETA (outside U.S.)	Pass	LEED v4.1 BETA for Building Design and Construction (February 2024)

Test report: 392-2024-0830901\_A\_EN

