

## PRODUKT BESCHREIBUNG

**Oberfläche** Geschliffen  
**Behandlung** Osmo PolyX® + Osmo PolyX® top-coating

3-Schicht - 14/3 mm - N&F

<p>3 mm Eiche Nutzschicht Fichtemittellage Fichte Furnier Gegezug</p>	<p><b>LANDHAUSDIELE</b> • 2V</p> <p>* Erhältlich auch in 15/4mm (ausser Sortierung Calm)</p>	<b>Länge (mm)</b>	85% m <sup>2</sup> 1720-2400mm 15% m <sup>2</sup> 500-1520mm	
		<b>Breite (mm)</b>	190*	225
		<b>Sortierung</b>	Special Rustic	•
		Original	•	•
		Superb	•	•
		Elegance	•	•
		Superb/ Elegance		•

<p><b>FISCHGRÄT</b> • 4V</p>	<b>Länge (mm)</b>	600	700
	<b>Breite (mm)</b>	100/120	175
	<b>Sortierung</b>	Special Rustic	•
		Original	•
		Superb/ Elegance	•

Massiv - 20 mm - N&F

<p>Massiv Eiche</p>	<p><b>LANDHAUSDIELE</b> • 2V</p>	<b>Länge (mm)</b>	60% m <sup>2</sup> 1700-2400mm 40% m <sup>2</sup> 500-1650mm	
		<b>Breite (mm)</b>	120/150	170/185
		<b>Sortierung</b>	Original	•

<p><b>FISCHGRÄT</b> • 4V</p>	<b>Länge (mm)</b>	600	
	<b>Breite (mm)</b>	100/120	
	<b>Sortierung</b>	Original	•
		Superb/ Elegance	•

## TECHNISCHE EIGENSCHAFFEN

	Prüfung	Massiv 20mm	3-Schicht 14mm	3-Schicht 15mm
<b>Herstellungsstandard &amp; Konformität</b>	EN 14342, EN 13489, EN 13488 EN 13629, EN 13226	Implementiert	Implementiert	Implementiert
<b>Feuchtegehalt Fertigparkett</b>	ČSN EN 13183-1	9 ±2%	7 ±2%	7 ±2%
<b>Formaldehyd-Emission</b>	ČSN EN 717-1	E1	E1	E1
<b>PCP (pentachlorophenol)</b>	CEN/TR 14823	≤ 5 ppm	≤ 5 ppm	≤ 5 ppm
<b>Rutschfestigkeit</b>	CEN/TS 15676	Trocken ≥ 65 Nass ≥ 26	Trocken ≥ 65 Nass ≥ 26	Trocken ≥ 65 Nass ≥ 26
<b>Feuerwiderstand</b>	ČSN EN 13501-1	Cfl-s1	Dfl-s1	Cfl-s1
<b>Wärmewiderstand</b>	ČSN EN ISO 10456	0,15 m <sup>2</sup> · K/W	0,11 m <sup>2</sup> · K/W	0,12m <sup>2</sup> · K/W
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	ČSN EN ISO 10456	0,13 W/mK	0,13 W/mK	0,13 W/mK
<b>Biologische Dauerhaftigkeit</b>	ČSN EN 335	Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1
<b>Fussbodenheizung</b>		Nicht empfohlen	bis 225mm Breite	bis 225mm Breite
<b>Empfohlene Anwendungsbereiche</b>	Geeignet für die Verwendung in Innenräumen für alle Projekte: Wohn- und Gewerbegebäude, Gastgewerbe-Einzelhandel. Es gilt die aktuelle Garantie und Pflegesanweisungen			
<b>Nachhaltigkeit</b>	Dieses Produkt ist mit PEFC zertifizierten Holz hergestellt			

Weitere Informationen in unseren ESCO Technischen Spezifikationen - [www.escoflooring.com](http://www.escoflooring.com) - herunterladen

ESCO Allgemeine Geschäftsbedingungen - [www.escoflooring.com](http://www.escoflooring.com) - downloaden

