

VERLEGUNG




Schnelles und einfaches Verlegen
Auch für Laien mühelos in kurzer Zeit zu machen




Integrierte Trittschalldämmung
Spart Zeit, Geld und Nerven, ohne separaten Arbeitsschritt



Dimensionsstabile Trägerplatte
Auch große Flächen bis 400 qm in einem Stück verlegen



Geniales Drop-down Klicksystem
Fällt ohne Kraftaufwand leicht und sicher ineinander



Zuschnitt ohne Säge
Einfach mit dem Teppichmesser anritzen und in die gewünschte Länge brechen



Auch für Fußbodenheizung geeignet
Geringe Aufbauhöhe und hohe Wärmeleitfähigkeit ohne Materialausdehnung



Geringe Aufbauhöhe
Auch bei niedrigen Türen und in Altbauten ideal

SENSORIK



Natürliche Optik
Von echtem Holz oder Stein kaum zu unterscheiden



Fühlbar authentisch
Hochwertig-realistische Haptik durch 3-D-Synchronprägung bei allen Holzdesigns




Super leise
Reduziert den Trittschall durch Aufbau und Premium-Dämmung auf ein Minimum



Herrlich fußwarm
Für ein ganzjährig angenehmes Barfuß-Gefühl



Zeitlos stilischer
Handverlesene Holz- und Fliesendesigns, die dauerhaft perfekten Eindruck machen



Stimmiges Verlegemuster
Acht Detailvarianten in jedem Design sorgen für natürlichen Gesamteindruck



Perfekte Dielen-Optik
Durch die natürliche V-Fuge kommen die einzelnen Dielen optimal zur Geltung

FUNKTION / PFLEGE



Feuchtigkeitsunempfindlich
Kein Problem, wenn mal was danebengeht



Starke 0,5 mm Nutzschrift
Extrem strapazierfähig. Für höchste Beanspruchung im privaten und gewerblichen Bereich




Traumhaft pflegeleicht
Unempfindlich gegen Flecken und trocken wie feucht bequem zu reinigen




Chemikalienbeständig
Bei haushaltstypischen Chemikalien, abhängig von Konzentration und Einwirkzeit



Antistatische Oberfläche
Keine lästige Aufladung über den Boden



Stuhlrollengeeignet*
Perfekte Gleiteigenschaften für gängige Rollen-Arten



Lange farb- und formbeständig
Ohne Verzug oder Beulenbildung auch bei starker Erwärmung durch bodentiefe Fenster

UMWELT & GESUNDHEIT



Phtalatfreie Trägerplatte
Garantiert ohne bedenkliche Weichmacher



Besonders emissionsarm
Beste Schadstoffklasse für Bodenbeläge



100% recycelbar
Der komplette Boden kann wiederverwendet werden



Nicht aus Granulat
Ausschließlich bestes Vinyl aus Originalherstellung

SICHERHEIT



Rutschhemmende Oberfläche
Stufe R9: auch empfehlenswert für Küche, Toilette und Bad



Schwer entflammbar
Mehr Sicherheit im Ernstfall durch Brandschutzklasse Bfl-S1

GARANTIE

0,5 mm Nutzschrift mit 3-D-Synchronprägung und PU-Versiegelung

Naturgetreuer Designdruck

Rigid-Trägerplatte mit Klickprofil

Premium-Trittschalldämmung

* Passende Unterlage vom Hersteller empfohlen

TECHNISCHE DATEN

Bodenglück Klick-Vinyl Premium - Fliese

Beton - Rheine, Nordhorn, Cloppenburg | Stein - Vechta

Eigenschaft	Norm	Wert
Verpackungseinheit	/	6 Stk. = 2,45 m ²
Plankenmaß	/	907 x 450 x 5 mm
Gesamtdicke	ISO 24346	4,0 mm PVC + 1,0 mm IXPE
Nutzschichtdicke	ISO 24340	0,55 mm + Polyurethan
Belagsart	ISO 10582	Heterogenes PVC
Flächengewicht	ISO 23997	+/- 7,130 kg/m ²
Dimensionsstabilität	ISO 23999	In Längsrichtung: -0.01% In Querrichtung: +0.01%
Durchgangswiderstand	EN 1081	Horizontal: 7.9 x 10 ¹¹ Ω Vertikal: 11.5 x 10 ¹² Ω
Maximale Schalldämmung	ISO 10140-1	bis zu 19 dB
Maximale Schallabsorption	ISO 354	δs 0.05
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667 / ISO 8302	0,0121 m ² K/W
Brandverhalten	EN 13501-1 - 1:2007	Bfl-s1
Resteindruck	ISO 24343-1	0.08 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	✓
Rutschhemmung	EN 13893	0.5 mμ (R9)
Beanspruchungsklasse	ISO 10582	23/33*
Chemikalienbeständigkeit	ISO 26987	Klasse O - Gut**
Toxizität	EN 71	Nicht toxisch
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02	>6
Fußbodenheizung	/	Geeignet max. 28° C
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	Gummi-Testschuh: 0,6 kV
Umweltmanagement	ISO 14001	✓
Qualitätsmanagement	ISO 9001	✓

* Befahrbarkeit ausgenommen

** Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei haushaltstypischen Chemikalien
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

VERLEGE TECHNOLOGIEN

Das patentierte DropDown Klicksystem überzeugt durch einfache Winkelmechanik, bei der die Planken schnell, sauber und problemlos ineinander gesteckt werden.

