

Leistungserklärung Nr. LE-DE-20.1-WDV-034 k/kd IR nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO) 305/2011



- | | |
|---|---|
| 1. Kenncode des Produkttyps: | EPS-Fassadendämmplatte WAP 034 k/kd |
| 2. Chargennummer: | siehe Etikett an dem Produkt |
| 3. Verwendungszweck: | Wärmedämmstoffe für Gebäude |
| 4. Handelsname:
Kontaktanschrift des Herstellers: | Titan®/Styropor® Fassadendämmplatten
Brohlburg Dämmstoff- & Recyclingwerke GmbH & Co. KG
Am weißen Haus 4, D-56626 Andernach
Mail: info@brohlburg.com, www.brohlburg.com |
| 5. Kontaktanschrift des Bevollmächtigten: | nicht zutreffend |
| 6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: | AVCP 3 |
| 7. Notifizierte Stelle und Konformitätsbescheinigung: | Das notifizierte Prüflabor FIW-München, Kennnummer 0751, hat die Prüfberichte für die weiteren maßgebenden und erklärten Merkmale ausgestellt. |
| 8. Erklärte Leistung: | |

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation	
Wärmedurchlasswiderstand	Wärmedurchlasswiderstand	DIN EN 13163: 2012 +A1: 2015	
	d_N mm		10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
	R_D m ² *K/W		0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 3,00
	d_N mm		120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
	R_D m ² *K/W		3,60 4,20 4,80 5,45 6,05 6,65 7,25 7,85 8,45 9,05
	Wärmeleitfähigkeit		λ_D ; 0,033 W/(m*K)
	Dicke d_N = siehe Etikett		$T(1)$; ± 1 mm/m
Brandverhalten	Brandverhalten		RtF - E
Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von Wärme, Witterung, Alterung/Abbau	Das Brandverhalten verschlechtert sich nicht mit der Zeit		
Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlasswiderstandes unter Einfluss von Wärme, Witterung, Alterung/Abbau	Die Wärmeleitfähigkeit verschlechtert sich nicht mit der Zeit		
	Eigenschaften der Dauerhaftigkeit		DS(N)2; ± 0,2 % DS(70)1; ± 1 %
Druckfestigkeit	Druckspannung		NPD
Zug-/ Biegefestigkeit	Biegefestigkeit		BS100; ≥ 100 kPa
	Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene		TR100; ≥ 100 kPa
Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von Alterung/Abbau	Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung		NPD (keine Leistung festgelegt)
Wasserdurchlässigkeit	Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen	NPD (keine Leistung festgelegt)	
	Langzeitige Wasseraufnahme durch Diffusion	NPD (keine Leistung festgelegt)	
Trittschallübertragung (für Böden)	Dynamische Steifigkeit	NPD (keine Leistung festgelegt)	
	Dicke	NPD (keine Leistung festgelegt)	
	Zusammendrückbarkeit	NPD (keine Leistung festgelegt)	
Wasserdampfdurchlässigkeit	Wasserdampfübertragung	MU; ≤ 70	
Glimmverhalten	Glimmverhalten	Europäische Prüfverfahren sind in Bearbeitung	
Freisetzung gefährlicher Stoffe, Abgabe in das Gebäudeinnere	Freisetzung gefährlicher Stoffe	Europäische Prüfverfahren sind in Bearbeitung	

9. Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der genannte Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name, Funktion: Guido Brohlburg, Geschäftsführer

Andernach, 22.02.2020

Unterschrift: _____