



0,49
U-Wert



WÄRMEDÄMMUNG
Bauteilgeprüfter U-Wert, nach
EN 14351-1:2006+A2:2016,
EN ISO 10077-1:2006,
EN ISO 10077-2:2017



GEPRÜFT MIT ÜBERLAST
für 150 kg Traglast nach
EN 14975



LUFTDICHT Klasse 4
nach EN 12207, EN 1026:2016



Einmanninstallation

DIN EN
14975

PRODUZIERT NACH DIN



Geringes Eigengewicht

AUSSTATTUNG

- > Telekophandlauf
- > Zwei umlaufende Dichtungen
- > Lukenkasten Holz, 24 cm hoch, weiß lasiert
- > Lukendeckel Sandwichbauweise, Stärke 76 mm
- > Leiternteil Stahl, anthrazit pulverbeschichtet (RAL 7016), 3-teilig (11 Stufen),
- > Stufentiefe 13 cm, Teleskopteil für einfache Anpassung des Leiternteils
- > Leisten aus Kunststoff, weiß für 2 Einbauvarianten: deckenbündig oder zur Abdeckung der Einbaufuge
- > Bedienstab
- > Deckenanschlussband TwinAktiv-Folie
- > Justierschrauben


TECHNISCHE HINWEISE

- > Sonderanfertigungen gegen Aufpreis
- > Sondermaße Kasten bis zu einer von max. 80 cm möglich
- > Zusatzstufen obligatorisch bei: Kastenhöhen größer als 35 cm (+ 1 Stufe), größer als 65 cm (+ 2 Stufen)
- > Deckenbündiger Einbau möglich
- > Bodentreppen sind nur für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet.

ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

- > Erweiterungspaket auf 12 Stufen
- > 1 zusätzlicher Telekophandlauf
- > Lukenschutzgeländer

MAßE



Rohbaumaße		120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm
1	Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
2	Deckenöffnung Länge	min. 120 cm
3	Lichte Raumhöhe	max. 264 cm, max. 285 cm mit Verlängerung
4	Ausladung	max. 130 cm
5	Ausklappmaß	152 cm