



Die Bodentreppe mit TOP-Wärmedämmung und leichtem Einbau

0,49
U-Wert

WÄRMEDÄMMUNG
Bauteilgeprüfter U-Wert, nach
DIN EN 12567 : 1 2001-02



DIN EN
14975

LUFTDICHT
nach DIN EN 12207 / 12114

PRODUZIERT NACH DIN



GEPRÜFT MIT ÜBERLAST
für 150 kg Traglast



Einmanninstallation



Geringes Eigengewicht

AUSSTATTUNG

- > Telekophandlauf
- > Zwei umlaufende Dichtungen
- > Lukenkasten Holz, 24 cm hoch, weiß lasiert
- > Lukendeckel Sandwichbauweise, Stärke 76 mm
- > Leiternteil Stahl, anthrazit pulverbeschichtet (RAL 7016), 3-teilig (11 Stufen), Stufentiefe 13 cm, Teleskopteil für einfache Anpassung des Leiternteils
- > Abdeckleisten aus Kunststoff, weiß
- > Bedienstab
- > Deckenanschlussband TwinAktiv-Folie
- > Justierschrauben

TECHNISCHE HINWEISE

- > Sonderanfertigungen gegen Aufpreis
- > Sondermaße Kasten bis zu einer Größe von max. 160x100 cm möglich
- > Zusatzstufen obligatorisch bei: Kastenhöhen größer als 35 cm (+ 1 Stufe), größer als 65 cm (+ 2 Stufen)
- > Bodentreppen sind nur für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet.

ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

- > Erweiterungspaket auf 12 Stufen
- > 1 zusätzlicher Telekophandlauf
- > Lukenschutzgeländer

MASSE

Rohbaumaße	120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm
1 Deckenöffnung Breite	min. 60,00 cm
2 Deckenöffnung Länge	min. 120,00 cm
3 Lichte Raumhöhe	max. 264,00 cm, max. 285,00 cm mit Verlängerung
4 Ausladung	max. 130,00 cm
5 Ausklappmaß	152,00 cm

