



**0,38**  
U-Wert



**WÄRMEDÄMMUNG**  
Bauteilgeprüfter U-Wert, nach EN 14351-1:2006+A2:2016, EN ISO 10077-1:2006, EN ISO 10077-2:2017



**GEPRÜFT MIT ÜBERLAST**  
für 150 kg Traglast nach EN 14975



**LUFTDICHT Klasse 4**  
nach EN 12207, EN 1026:2016



Einmanninstallation

**DIN EN 14975**

PRODUZIERT NACH DIN



Geringes Eigengewicht

### AUSSTATTUNG

- > Neuer, patentierter Knickhebel - Einbau ohne Werkzeug!
- > Zwei umlaufende Dichtungen
- > Lukenkasten Holz, 24 cm hoch, weiß lasiert
- > Lukendeckel Sandwichbauweise, Stärke 76 mm, mit PUR (Polyurethan)
- > Leiternteil Holme Kiefer, Stufen Buche, 3-teilig, Stufentiefe 8,3 cm
- > Leisten aus Kunststoff, weiß für 2 Einbauvarianten: deckenbündig oder zur Abdeckung der Einbaufuge
- > Fußkappen, schwarz
- > Bedienstab
- > Deckenanschlussband TwinAktiv-Folie
- > Justierschrauben

### TECHNISCHE HINWEISE

- > Bodentreppen sind nur für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet.
- > Deckenbündiger Einbau möglich


### ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

- > Handlauf aus Stahl
- > Lukenschutzgeländer

Die Bodentreppe mit TOP-Wärmedämmung und leichtem Einbau



### MAßE



<b>Rohbaumaße</b>	120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm
<b>1</b> Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
<b>2</b> Deckenöffnung Länge	min. 120 cm
<b>3</b> Lichte Raumhöhe	max. 274 cm
<b>4</b> Ausladung	max. 130 cm
<b>5</b> Ausklappmaß	152 cm