CLICKFIX® VARIO

BODENTREPPE

Die Bodentreppe mit TOP-Wärmedämmung und leichtem Einbau



0,49 U-Wert — WÄRMEDÄMMUNG
Bauteilgeprüfter U-Wert, nach EN 14351-1:2006+A2:2016, EN ISO 10077-1:2006, EN ISO 10077-2:2017

GEPRÜFT MIT ÜBERLAST
für 150 kg Traglast nach EN 14975

LUFTDICHT Klasse 4
nach EN 12207, EN 1026:2016

Einmanninstallation

DIN EN 14975 — PRODUZIERT NACH DIN

Geringes Eigengewicht

AUSSTATTUNG

- Patentierter Knickhebel - Einbau ohne Werkzeug!
- Zwei umlaufende Dichtungen
- Lukenkasten Holz, 24 cm hoch, weiß lasiert
- Lukendeckel Sandwichbauweise, Stärke 76 mm
- Leiternteil Scherentreppe aus Aluminium, Stufentiefe 11 cm
- Leisten aus Kunststoff, weiß für 2 Einbauvarianten: deckenbündig oder zur Abdeckung der Einbaufuge
- Bedienstab
- Deckenanschlussband TwinAktiv-Folie
- Justierschrauben

TECHNISCHE HINWEISE

- Sonderanfertigungen gegen Aufpreis
- Sondermaße Kasten bis zu einer Größe von max. 140 x 70 cm möglich
- Zusatzstufen obligatorisch bei: Kastenhöhen größer als 35 cm (+ 1 Stufe), größer als 65 cm (+ 2 Stufen)
- Deckenbündiger Einbau möglich
- Bodentreppen sind nur für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet.

ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

- Handlauf aus Stahl
- Lukenschutzgeländer

MAßE

Rohbaumaße	90 × 60/70 cm (nur mit 9 Stufen), 110 × 60/70, 120/130/140 × 60/70 cm
1 Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
2 Deckenöffnung Länge	min. 110 cm

Stufen	3 Lichte Raumhöhe	4 Ausladung	5 Ausklappmaß
9	239 – 265 cm	99 – 145 cm	115 –172 cm
10	266 – 295 cm	108 –154 cm	125 – 189 cm
11	293 – 325 cm	116 – 164 cm	135 – 206 cm
12	320 – 355 cm	125 – 172 cm	145 – 223 cm
13	347 – 386 c	133 – 181 cm	155 – 240 cm
14	386 – 415 cm	145 – 190 cm	208 – 257 cm

→ dolle.de/clickfix-vario

© Gebr. DOLLE GbmH März 2025 – Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.