DOLLE EXTRA

BODENTREPPE

Bodentreppe in Handwerkerqualität



0,77 U-Wert WÄRMEDÄMMUNG
Bauteilgeprüfter U-Wert, nach EN 14351-1:2006+A2:2016, EN ISO 10077-1:2006, EN ISO 10077-2:2017

GEPRÜFT MIT ÜBERLAST
für 150 kg Traglast nach EN 14975

LUFTDICHT Klasse 4
nach EN 12207, EN 1026:2016

DIN EN 14975 PRODUZIERT NACH DIN

AUSSTATTUNG

- Lukenkasten: Holz, 19 cm hoch, weiß lasiert
- Lukendeckel: Sandwichbauweise, 64 mm stark, weiß
- Leiternteil: 3-teilig, Holme Kiefer, Stufen Buche, Stufentiefe 6,9 cm
- Abdeckleisten aus Kunststoff (weiß)
- Fußkappen
- Bedienstab

TECHNISCHE HINWEISE

- Für die Vertäfelung geeignet
- Bodentreppen sind für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet.

SONDERANFERTIGUNG GEGEN AUFPREIS

- Lichte Raumhöhe von 286 – 332 cm (ab 140 cm)
- Min. Rohbaumaß von 112 x 50 cm
- Max. Rohbaumaß von 150 x 90 und 160 x 100 cm
- Zusatzstufen obligatorisch bei: Kastenhöhen größer als 35 cm (+ 1 Stufe), größer als 65 cm (+ 2 Stufen)
- Max. Deckenstärke 80 cm

ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

- Handlauf aus Stahl
- Lukenschutzgeländer
- Deckenanschlussband Twin-Aktivfolie
- Absperrschloss: zum Verschließen der Bodentreppe, vorgerichtet für Profilzylinder

MAßE

	Rohbaumaße	112/120/130/140 × 60/70 cm
1	Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
2	Deckenöffnung Länge	min. 112 cm
3	Lichte Raumhöhe	max. 285 cm
4	Ausladung	max. 141 cm
5	Ausklappmaß	164 cm

© Gebr. DOLLE GbmH März 2025 – Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.