



0,77
U-Wert



WÄRMEDÄMMUNG
Bauteilgeprüfter U-Wert, nach
EN 14351-1:2006+A2:2016,
EN ISO 10077-1:2006,
EN ISO 10077-2:2017



GEPRÜFT MIT ÜBERLAST
für 150 kg Traglast nach
EN 14975



LUFTDICHT Klasse 4
nach EN 12207, EN 1026:2016



PRODUZIERT NACH DIN


AUSSTATTUNG

- > Lukenkasten: Fichte, 14 cm hoch
- > Lukendeckel: Sandwichbauweise, Stärke 64 mm
- > Leiterenteil: 3-teilig aus Fichte
- > Schnäpper aus Kunststoff
- > Abdeckleisten aus Kunststoff, weiß
- > Handlauf aus Stahl
- > Bedienstab

TECHNISCHE HINWEISE

- > Für die Vertäfelung gilt: 6 kg Vertäfelungsgewicht pro m²
Materialstärke 12 mm.
- > Bodentreppen sind für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet.

Die einfache, unkomplizierte Bodentreppe




ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

- > Lukenschutzgeländer
- > Fußkappen



MAßE



Rohbaumaße	112 x 60/70, 120 x 60/70 cm, 130/140 x 70 cm
1 Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
2 Deckenöffnung Länge	min. 120 cm
3 Lichte Raumhöhe	max. 285 cm
4 Ausladung	max. 141 cm
5 Ausklappmaß	164 cm