



DOLLE®

BODENTREPPEN

KNIESTOCKTÜREN
FLACHDACHAUSSTIEGE

Dachbodentreppen werden ganz unterschiedlich beansprucht. Gemäß DIN EN 14975 kommen diese Treppen lediglich als genutzter Zugang zu einem nicht bewohnten Dachraum bzw. Speicher zum Einsatz. Aber auch zu Flachdächern können DOLLE-Bodentreppen einen passenden Zugang eröffnen. Von der klassischen Holzvariante zum Klappen oder Schieben bis hin zur Profiausführung aus Metall mit Elektroantrieb finden Sie in unserem Bodentreppen-Sortiment immer die richtige Treppe für Ihren Dachboden.



DOLLE-Bodentreppen bestehen aus wenigen Komponenten und lassen sich sowohl vom Profi als auch vom Hobby-Heimwerker problemlos und schnell einbauen. Lukendeckel oder Lukenkasten verfügen über eingebaute, umlaufende Dichtungen. Zusammen mit hervorragenden U-Werten garantieren unsere Treppen eine Top-Wärmedämmung!

Alle DOLLE-Treppen werden gemäß DIN EN 14975 hergestellt und entsprechen damit hohen Qualitätsansprüchen, auf die Sie sich verlassen können. Denn ein sicherer Tritt, zuverlässiges Material und hohe Belastbarkeit sind bei Bodentreppen unverzichtbar.

Unsere Qualitätswegweiser



Produziert nach DIN

Alle Bodentreppen werden nach DIN 14975 produziert und geprüft.



Wärmedämmung

Bauteilgeprüfter U-Wert, nach DIN EN 12207:1 2001-02, geprüft durch das ift Rosenheim und das Dänische Technologische Institut



Luftdicht KLASSE 4

Die Bodentreppen sind luftdicht nach DIN EN 12207 / 12114 und wurden mit Blower-Door-Test geprüft.



Geprüft mit Überlast

DOLLE Bodentreppen sind stabil und belastbar bis 150 kg und 200 kg (je nach Modell).



Schneller Einbau

Patentierte Click-Module und Knickhebel machen den Einbau schnell und einfach – durch eine Person.



Feuerhemmend

Modelle von DOLLE mit diesem Hinweis sind für Einbau in feuerhemmenden Decken geeignet und erfüllen Brandschutzvorgaben.



Elektrische Bedienung

Bei Modellen von DOLLE mit diesem Hinweis lassen sich die Leiternteile elektrisch ein- und ausfahren



QNG ready

DOLLE clickFIX ist schadstoffarm und 'QNG ready'-zertifiziert vom Sentinel Haus Institut und erfüllt die KfW Neubauförderungskriterien.



Geringes Gewicht



The mark of responsible forestry

Zertifiziert

Für DOLLE Bodentreppen werden Hölzer verwendet, die nach FSC® zertifiziert sind.

DOLLE BODENTREPPEN

– DER WAHRE U-WERT

Beim U-Wert ist genaues Hinsehen wichtig. Für Bodentreppen ist der U-Wert ein wichtiger Hinweis darauf, wie gut die Treppe am Übergang von warmem Wohnraum zu kälterem Dachboden isoliert. Der U-Wert wird durch Prüfung durch Testinstitute oder durch Berechnung ermittelt. Die Berechnung erfolgt unter Berücksichtigung des Einbaus der Bodentreppe gemäß Einbauvorschriften des Herstellers und liefert vergleichbare Ergebnisse wie eine Prüfung. Wichtig ist dabei, dass immer das gesamte Bauteil im eingebauten Zustand bewertet wird und nicht nur der Lukendeckel.

Bei DOLLE finden Sie den „wahren U-Wert“. Wir testen die Funktion unserer Wärmedämmung genau, anstatt sie nur zu berechnen. Unsere Bodentreppen werden als komplettes Bauteil mit dem gesamtem Lukendeckel geprüft – sowohl in unserem eigenen Prüflabor als auch durch unabhängige Institute. Achten Sie daher stets auf die Bezeichnung „bauteilgeprüft“. Auf Wunsch erhalten Sie bei uns jederzeit Prüfzeugnisse und Zertifikate für alle Modelle.

INHALT

System mit fixem click – clickFIX® Bodentreppen	4
DOLLE clickFIX®	5
DOLLE clickFIX® thermo	6
DOLLE clickFIX® vario	7
DOLLE clickFIX® comfort	8
DOLLE Extra	9
DOLLE Kompakt	10
DOLLE mini	10
DOLLE F 30 / F 90	11
DOLLE Elektro-Top	12
DOLLE alu-top	13
DOLLE alu-fix	13
Flachdachausstieg	14
Lukenschutz	16
Ersatzteile & Zubehör	16
DOLLE Kniestocktür	17
DOLLE Kniestocktür F30	17
Revisionsluke/Deckenluke	17
Bodentreppen Übersicht	18

SYSTEM MIT FIXEM CLICK

CLICKFIX® BODENTREPPEN



QNG ready

DOLLE clickFIX® ist schadstoffarm und 'QNG ready'-zertifiziert vom Sentinel Haus Institut und erfüllt die KfW Neubau-förderungskriterien zu 100 %.



Patenterte Montagetechnik

click-Modulen und Knickhebel garantieren einen leichten, zeitsparenden und sicheren Einbau – sogar durch nur 1 Person möglich!



Deckenbündiger Einbau
(Handlauf als Zubehör erhältlich)




Einbau mit Abdeckleisten

Deckenbündig oder mit Abdeckleisten

Im Lieferumfang sind **beide Leistenvarianten** enthalten. Ebenfalls inklusive ist das **Deckenanschlussband (TwinAktiv-Folie)** für den luftdichten Einbau.



Deckenbündige Leisten Abdeckleisten



Umlaufende Doppeldichtungen und Eckdichtungen


schützen optimal vor der Bildung von Kondenswasser und halten zusammen mit anderen Dämm- und Isolierungsmaßnahmen die Treppe und den Dachboden luftdicht. Im geschlossenen Zustand liegt der Deckel innen fest an der obersten Dichtung. Die zweite, untere Dichtung schmiegt sich an die Seite des Deckels.

CLICKFIX®

Jetzt noch besser



DIN EN
14975



Einbau mit breiterer
Abdeckleiste



Einbau deckenbündig



Patentierter Knickhebel
für einfache Montage



Leichter Einbau mit click-
Modulen



U-WERT:
0,49



Maße

Rohbaumaße	110/120/130/140 × 60/70 cm
Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
Deckenöffnung Länge	min. 110 cm
	bis 274 cm,
Lichte Raumhöhe	bis 318 cm mit längerer Leiter (ab Rohbaumaß L 140 cm)
Ausklappmaß	153 cm
Sondermaße	Rohbaumaß (L × B) min. 101,5 × 56,4 cm bis 160 × 100 cm, Kastenhöhe bis 80 cm

Daten

Lukenkasten	Holz, 24 cm hoch, weiß
Lukendeckel	Weiß, Stärke 76 mm
Leiternteil	3-teilig, Holme Kiefer, Stufen Buche, 4-teilig (bei Kastenlänge bis 119,9 cm), 2-teilig als Sonderausführung möglich.
Tragkraft	150 kg, mit Überlastprüfung
TOP- Wärmedämmung	U-Wert 0,49 W/m²·K
Luftdicht Klasse 4	nach DIN EN 12207 / 12114

Technische Hinweise

Sonderanfertigungen gegen Aufpreis
Zwei umlaufende Dichtungen und zusätzliche Eckdichtungen
Zusatzstufen inklusive bei Kastenhöhe ab 34 cm
Leichter Einbau auch durch eine Person
Patentierter Montagetechnik
Ideal für Profis und Heimwerker

Lieferumfang


Fußkappen, TwinAktiv-Folie, Leisten (Kunststoff, weiß) für deckenbündigen Einbau oder zur Abdeckung der Einbaufuge, Bedienstab, Justierschrauben zur einfachen Montage

CLICKFIX® THERMO

Wärmer geht's nicht



DIN EN
14975



Breite Abdeckleisten



Einbau deckenbündig



Patentierter Knickhebel
für einfache Montage



Top gedämmter
Lukendeckel



U-WERT:
0,38



Maße

Rohbaumaße	120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm
Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
Deckenöffnung Länge	min. 120 cm
	bis 274 cm,
Lichte Raumhöhe	bis 318 cm mit längerer Leiter (ab Rohbaumaß L 140 cm)
Ausklappmaß	153 cm
Sondermaße	Kastenhöhe bis 80 cm

Daten

Lukenkasten	Holz, 24 cm hoch, weiß
Lukendeckel	Weiß, Stärke 76 mm
Leiternteil	3-teilig, Holme Kiefer, Stufen Buche, Stufentiefe 8,3 cm
Tragkraft	150 kg, mit Überlastprüfung
TOP- Wärmedämmung	U-Wert 0,38 W/m²·K
Luftdicht Klasse 4	nach DIN EN 12207 / 12114

Technische Hinweise

Sonderanfertigungen gegen Aufpreis
Zwei umlaufende Dichtungen und zusätzliche Eckdichtungen
Zusatzstufen inklusive bei Kastenhöhe ab 34 cm
Leichter Einbau durch eine Person
Patentierter Montagetechnik
Ideal für Profis und Heimwerker

Lieferumfang

Fußkappen, TwinAktiv-Folie, Leisten (Kunststoff, weiß) für deckenbündigen Einbau oder zur Abdeckung der Einbaufuge, Bedienstab, Justierschrauben zur einfachen Montage

CLICKFIX® VARIO


Scherentreppe aus Aluminium



DIN EN
14975



Scherentreppe mit
Stufentiefe 11 cm



Breite Abdeckleisten



Einbau deckenbündig



Besonders stabil durch
zusätzlichen Rahmen



Maße

Rohbaumaße	90 × 60/70 cm, 110 × 60/70 cm, 120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm
Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
Deckenöffnung Länge	min. 110 cm
Lichte Raumhöhe	ab 239 cm (9 Stufen) bis 415 cm (14 Stufen)
Ausklappmaß	115 – 257 cm
Sondermaße	Rohbaumaß (L × B) min. 100 × 60 cm bis 160 × 80 cm, Kastenhöhe bis 80 cm (Ab 10 Stufen min. 110 cm)

Daten

Lukenkasten	Holz, 24 cm hoch, weiß
Lukendeckel	Weiß, Stärke 76 mm
Leiternteil	Scherentreppe Aluminium mit 9, 10, 11, 12, 13 oder 14 Stufen Stufenmaß 32 × 11 cm
Tragkraft	150 kg, mit Überlastprüfung
TOP- Wärmedämmung	U-Wert 0,49 W/m²·K
Luftdicht Klasse 4	nach DIN EN 12207 / 12114

Technische Hinweise

Sonderanfertigungen gegen Aufpreis
Zwei umlaufende Dichtungen und zusätzliche Eckdichtungen
Zusatzstufen inklusive bei Kastenhöhe ab 34 cm
Leichter Einbau auch durch eine Person
Patentierte Montagetechnik
Ideal für Profis und Heimwerker

Lieferumfang

TwinAktiv-Folie, Leisten (Kunststoff, weiß) für deckenbündigen
Einbau oder zur Abdeckung der Einbaufuge, Bedienstab,
Justierschrauben zur einfachen Montage

CLICKFIX® COMFORT

Sicher und komfortabel



DIN EN
14975



Komfortstufen 13 cm tief



Stahlleiternteil mit
Teleskophandlauf



Stufenlos verstellbare
Teleskopfüße



Leichtes Ausklappen
dank Federmechanik



U-WERT:
0,49



Maße

Rohbaumaße	120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm
Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
Deckenöffnung Länge	min. 120 cm
	244 – 264 cm, mit Verlängerung bis 285 cm (ab Rohbaumaß L 130 bis 277 cm, ab L 140 bis 285 cm)
Lichte Raumhöhe	
Ausklappmaß	144 cm
Sondermaße	Rohbaumaß (L × B) min. 120 × 60 cm bis 160 × 100 cm, Kastenhöhe bis 80 cm

Daten

Lukenkasten	Holz, 24 cm hoch, weiß
Lukendeckel	Weiß, Stärke 76 mm
Leiternteil	3-teilig, Stahl, anthrazit pulverbeschichtet, Stufentiefe 13 cm
Tragkraft	150 kg, mit Überlastprüfung
TOP- Wärmedämmung:	U-Wert 0,49 W/m ² ·K
Luftdicht Klasse 4	nach DIN EN 12207 / 12114

Technische Hinweise

Sonderanfertigungen gegen Aufpreis
Zwei umlaufende Dichtungen und zusätzliche Eckdichtungen
Zusatzstufen inklusive bei Kastenhöhe ab 34 cm
Leichter Einbau auch durch eine Person
Patentierte Montagetechnik
Ideal für Profis und Heimwerker

Lieferumfang

Teleskophandlauf, TwinAktiv-Folie, Leisten (Kunststoff, weiß) für deckenbündigen Einbau oder zur Abdeckung der Einbaufuge, Bedienstab, Justierschrauben zur einfachen Montage

EXTRA

Bodentreppe in Handwerkerqualität



Weißer Lukenkasten



Abdeckleisten inklusive



Lukendeckel



Geriffelte Stufen



Maße

Rohbaumaße	112/120/130/140 × 60/70 cm
Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
Deckenöffnung Länge	min. 112 cm
Lichte Raumhöhe	bis 285 cm
	bis 260 cm (bei Länge Rohbaumaß von 112-119,9 cm)
	bis 332 cm (bei Länge Rohbaumaß ab 140 cm)
Ausklappmaß	164 cm
Sondermaße	Rohbaumaß (L × B) min. 112 × 50 cm bis 160 × 100 cm, Kastenhöhe bis 80 cm
Mit Schloss	lieferbar gegen Aufpreis

Daten

Lukenkasten	Kiefer, weiß lasiert, 19 cm hoch
Lukendeckel	Weiß, Stärke 64 mm
Leiternteil	3-teilig Holme Kiefer, Stufen Buche, Stufentiefe 6,9 cm
Tragkraft	150 kg, mit Überlastprüfung
U-Wert	0,77 W/m²·K
Luftdicht Klasse 4	nach DIN EN 12207 / 12114

Lieferumfang

Fußkappen, Abdeckleisten aus Kunststoff (weiß), Bedienstab

U-WERT:
0,77



DIN EN
14975

MINI

Die Bodentreppe für den kleinsten Raum

Maße

Rohbaumaße	95 × 60 cm, 95 × 70 cm
Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
Deckenöffnung Länge	min. 95 cm
Lichte Raumhöhe	bis 270 cm (Standard) bis 260 cm (Sondermaß)
Ausklappmaß	118 cm
Sondermaße	min. 88 × 60 cm bis max. 112 × 80 cm

Daten

Lukenkasten	Fichte, 14 cm hoch
Lukendeckel	Weiß, Stärke 36 mm
Leiternteil	4-teilig aus Kiefer, Stufen aus Buche
Tragkraft	150 kg, mit Überlastprüfung
U-Wert	0,64 W/m²·K, Sondermaß 1,3 W/m²·K
Luftdicht Klasse 4	nach DIN EN 12207 / 12114

Lieferumfang

Fußkappen, Abdeckleisten aus Kunststoff (weiß), Bedienstab

DIN EN
14975

KOMPAKT

Bodentreppe zum Einstiegspreis

Maße

Rohbaumaße	120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm
Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
Deckenöffnung Länge	min. 120 cm
Lichte Raumhöhe	max. 285 cm
Ausklappmaß	162 cm

Daten

Lukenkasten	Holz, 14 cm hoch
Lukendeckel	Weiß, Stärke 40 mm
Leiternteil	3-teilig aus Fichte
Tragkraft	150 kg, mit Überlastprüfung
U-Wert	1,16 W/m²·K
Luftdicht Klasse 4	nach DIN EN 12207 / 12114

Lieferumfang

Fußkappen, Abdeckleisten aus Kunststoff (weiß), Bedienstab



F 30

Für den Einbau in feuerhemmende Decken

Maße	
Rohbaumaße	120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm
Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
Deckenöffnung Länge	min. 120 cm
Lichte Raumhöhe	bis 285 cm (Standard), bis 260 cm (bei Länge Rohbaumaß 112 – 119,9 cm), bis 332 cm (bei Länge Rohbaumaß 140 cm)
Ausklappmaß	164 cm
Sondermaße	min. 112 × 50 cm bis 160 × 80 cm
Mit Schloss	lieferbar gegen Aufpreis

Daten	
Lukenkasten	Tischlerplatte, 19 cm hoch
Lukendeckel	Weiß, Stärke 56 mm
Leiternteil	3-teilig aus Kiefer, Stufen Buche
Tragkraft	150 kg, mit Überlastprüfung
U-Wert	0,96 W/m²·K
Luftdicht Klasse 4	nach DIN EN 12207 / 12114

Lieferumfang

Fußkappen, Abdeckleisten aus Holz (weiß), Bedienstab



F 90

Feuerbeständige Brandschutztreppe

Maße	
Rohbaumaße	120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm
Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
Deckenöffnung Länge	min. 120 cm
Lichte Raumhöhe	bis 285 cm (Standard), bis 332 cm (bei Länge Rohbaumaß 140 cm)
Ausklappmaß	164 cm
Sondermaße	ab 120 × 60 cm bis 140 × 70 cm

Daten	
Lukenkasten	Tischlerplatte, 19 cm hoch
Lukendeckel	Weiß, Stärke 70 mm
Leiternteil	3-teilig aus Kiefer, Stufen Buche
Tragkraft	150 kg, mit Überlastprüfung
U-Wert	0,64 W/m²·K
Luftdicht Klasse	4 nach DIN EN 12207 / 12114

Lieferumfang

Fußkappen, Brandschutzlminatstreifen (braun) oben und unten am Kasten, Bedienstab

ELEKTRO-TOP

Elektrische Scherentreppe



Leiser Motor




Teleskophandlauf auf beiden Seiten



Scherenleiternteil



Fernbedienung



Hinweis:
Nicht für Kaltdächer geeignet.

Maße

Rohbaumaße	120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm
Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
Deckenöffnung Länge	min. 120 cm
Lichte Raumhöhe	max. 240 – 280 cm
Deckenstärke	max. 32 cm

Daten

Lukenkasten	Stahl, 15 cm hoch, weiß pulverbeschichtet
Lukendeckel	Weiß, Stärke 50 mm
Leiternteil	Stahl, weiß pulverbeschichtet (10 Stufen), Stufentiefe: 10 cm, Stufenmaß: 120 × 60 cm = 25 × 10 cm, alle anderen Abmessungen: 35 × 10 cm,
Tragkraft	150 kg, mit Überlastprüfung
Wärmedämmung:	U-Wert 1,20 W/m²·K

Technische Hinweise

Zwei umlaufende Dichtungen und zusätzliche Eckdichtungen
Rollen für Schutz des Fußbodenbelags
Beidseitige Teleskophandläufe für optimale Sicherheit

Lieferumfang
Fernbedienung



ALU-TOP

Manuell oder elektrisch

Maße	
Rohbaumaße Manuell	112/120 × 60 cm, 112/120/130/140 × 70 cm
Rohbaumaße Elektrisch	120/130/140 × 70 cm
Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
Deckenöffnung Länge	min. 112 cm
Lichte Raumhöhe	max. 279 cm
Ausladung	ca. 122 – 136 cm bei 10 Stufen
Sondermaße	möglich, auf Anfrage

Daten	
Lukenkasten	Tischlerplatte, 24 cm hoch
Lukendeckel	Unten weiß, Stärke 65 mm
Leiternteil	Scherenpaket aus Alu-Druckguss
Tragkraft	200 kg, mit Überlastprüfung
U-Wert	0,58 W/m²·K
Luftdicht Klasse 4	nach DIN EN 12207 / 12114
Auch mit Schloss lieferbar	
Auch in feuerhemmender Ausführung F 30 oder F 90 lieferbar	

Lieferumfang

Abdeckleisten aus Kunststoff (weiß), Rollen, Bedienstab

Alle Artikel auf Seite 18

→ dolle.de/alu-top



ALU-FIX

Mit Stirnbrett

Maße	
Rohbaumaße	65 × 55 cm
Deckenöffnung Breite	min. 55 cm
Deckenöffnung Länge	min. 65 cm
Lichte Raumhöhe	219 – 300 cm

ALU-FIX

Mit Kasten

Maße	
Rohbaumaße	70 × 60/70 cm, 80 × 60/70 cm
Deckenöffnung Breite	min. 70 cm
Deckenöffnung Länge	min. 60 cm
Lichte Raumhöhe	260 cm

→ dolle.de/alu-fix

EINFACH MAL AUFS DACH STEIGEN



Bodentreppe und Flachdachausstieg mit clickFIX®-Technik



Zusatzstufen im Rahmen
serienmäßig vormontiert




Kunststoffpuffer und
Aluminiumprofil schützen
den Deckel.



Beidseitig abschließbar *



Snow-Guard



Optimal belüftet und bequem – der DOLLE Flachdachausstieg bietet den idealen Weg nach oben. Der besondere Vorteil liegt in der modularen Bauweise mit leichten Komponenten. Eine Einzelperson kann sie tragen und montieren. Nach dem Einbau der Bodentreppe DOLLE clickFIX®, DOLLE clickFIX® vario oder DOLLE F30 werden ein oder mehrere Rahmen auf den Lukenkasten gesetzt. Zum Schluss wird nur noch der Deckel montiert.

- › Bequemer Aufstieg über eine Bodentreppe und zusätzliche Stufen im Kasten
- › Integrierte Belüftung, verhindert Bildung von Kondenswasser und Schimmel
- › Snow-Guard-Schneeschutz verhindert Eindringen von Schnee oder Laub, aber lässt Luft durch
- › Leichtes Öffnen und Schließen mit Gasdruckfedern im Deckel
- › Keine Wasseransammlungen auf dem Deckel

Ausstattung

Flachdachdeckel	Beschichtete Multiplexplatte mit Abdeckung aus feuerverzinktem Stahlblech, innen weiß
Snow-Guard-Schneeschutz	
2 Gasdruckfedern	für eine leichte Bedienung
Modulare Rahmen aus Kiefer	weiß lackiert, mit oben umlaufendem Aluminiumschutzprofil
Zusatzstufen	aus Aluminium, im Rahmen montiert

Zubehör gegen Aufpreis

Handlauf aus Stahl, * Doppelriegelschloss (vorgefertigt für die Aufnahme von Profilzylindern) im oberen Deckel

INDIVIDUELLES PAKET

Bodentreppe, Zwischenrahmen und Dachausstieg mit Deckel ergeben zusammen Ihren individuellen Flachdachausstieg!



DOLLE clickFIX®

DOLLE clickFIX® thermo



DOLLE clickFIX® vario



DOLLE F 30



Maße

Deckenöffnung Breite	60/70 cm
Deckenöffnung Länge	Maßanfertigung 60–80 cm möglich 110/120/130/140 cm; Maßanfertigung 110–160 cm möglich bis 274 cm als Standardmaß
Lichte Raumhöhe	bis 318 cm als Sondermaß (Kasten min. 140 cm)
Dachüberstand	min. 20 cm

Maße clickFIX® & clickFIX® thermo

Rohbaumaße	
clickFIX®	110/120/130/140 × 60/70 cm
clickFIX® thermo	120 × 60/70 cm, 130/140 × 70 cm
Lichte Raumhöhe	bis 274 cm, bis 318 cm mit längerer Leiter ab 140 cm
Konstruktionshöhe	28,4 cm – 125 cm
Gesamthöhe	48,4 – 145 cm

Maße clickFIX® vario

Rohbaumaße	120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm
Lichte Raumhöhe	ab 239 cm (9 Stufen) bis 415 cm (14 Stufen)
Konstruktionshöhe	52,8 cm – 125,8 cm
Gesamthöhe	72,8 – 145,9 cm

Maße F30

Rohbaumaße	120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm
Lichte Raumhöhe	bis 285 cm (Standard), bis 260 cm (bei Länge Rohbaumaß 112 – 119,9 cm), bis 332 cm (bei Länge Rohbaumaß 140 cm)
Konstruktionshöhe	52,8 cm – 125,8 cm
Gesamthöhe	72,8 – 145,9 cm




ZUBEHÖR

Deckenanschluss-System

Essenziell für eine gute und wirksame Dachbodendämmung ist der luftdichte Anschluss der Bodentreppe an die Deckenöffnung. Dafür bieten wir unser Deckenanschlussband aus TwinAktiv-Folie für alle Modelle an.

TIPP: Immer von der **warmen** Seite her **luftdicht** abschließen. Im Neubau bildet die Dampfsperre immer die unterste Deckenschicht. Sie wird mittels Deckenanschlussband mit dem Lukenkasten verbunden. Nach oben hin, an der **kalten** Seite, wird die Einbaufuge immer **offen** gelassen, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Sonst besteht die Gefahr der Schimmelbildung.



Alte Bodentreppe ohne luftdichten Einbau

Kalte Luft strömt durch die Einbaufuge



Mit clickFIX®-Deckenanschluss

Warme Luft bleibt im Wohnraum

→ dolle.de/zubehoer

Lukenschutz

Lukenschutzgeländer sind baurechtlich vorgeschrieben und sorgen für mehr Sicherheit im Bodenraum. Sie schirmen die Luke in der Bodenöffnung ab und schützen vor Abstürzen. Erfüllen Sie die Bauvorschriften vieler Landesbauordnungen ganz einfach mit einem DOLLE-Lukenschutz!

Handläufe

Zuverlässige Hilfe beim Auf- und Absteigen



ERSATZTEILE

Vom kleinen Sprengring bis zum großen Lukendeckel – bei DOLLE finden Sie zu allen Modellen auch die passenden Ersatzteile. Unter Angabe der **Artikelnummer** finden Sie in der Suche auf dolle.de alle passenden Produkte.

→ dolle.de/ersatzteile



KNIESTOCKTÜR

Mehr Stauraum unter dem Dach

Rohbaumaße

Standard	80 × 56/70 cm, 100 × 70 cm
Sondermaße	min. 47,5 × 47,4 cm bis max. 162,5 × 102,4 cm

Daten

Zarge	Fichte massiv, 11,5 cm stark
Tür	beidseitig weiß mit innenliegender Wärmedämmung und Falzdichtung
U-Wert	0,65 W/m²·K
Luftdicht Klasse 4	nach DIN EN 12207
Abdeckleisten	als Zubehör lieferbar



KNIESTOCKTÜR F30

Brandschutzgeeignet

Rohbaumaße

Standard	80 × 56/70 cm, 100 × 70 cm
Sondermaße	min 32,5 × 32,4 cm bis 112,5 × 82,4 cm

Daten

Zarge	Fichte massiv, 11,5 cm stark
Tür	beidseitig weiß mit innenliegender Wärmedämmung und Falzdichtung
U-Wert	0,96 W/m²·K
Luftdicht Klasse 4	nach DIN EN 12207
Abdeckleisten	als Zubehör lieferbar

DECKENLUKE / REVISIONSLUKE



Rohbaumaße

Standard	62,5 × 62,4 × 11,5 cm
----------	-----------------------

Daten

Zarge	Fichte massiv, 11,5 cm stark
Tür	beidseitig weiß mit innenliegender Wärmedämmung und Falzdichtung
U-Wert	0,65 W/m²·K
Luftdicht Klasse 4	nach DIN EN 12207
Abdeckleisten,	inklusive
Bedienstab	



BODEN TREPPEN

Übersicht



	CLICKFIX VARIO	CLICKFIX®	CLICKFIX® COMFORT	CLICKFIX® THERMO	EXTRA
Maße					
Lichte Raumhöhe (LH) in cm von	239	274	264	274	285
Bis, mit Verlängerung/zus. Stufen	415	318	285	318	332
Rohbaumaße Länge x Breite cm					
65 × 55					
70 × 60/70					
80 × 60/70					
95 × 60/70	90 × 60/70				
110 × 60/70	✓	✓			
112 × 60/70					✓
120 × 60/70	✓	✓	✓	✓	✓
130 × 60	✓	✓			✓
130 × 70	✓	✓	✓	✓	✓
140 × 60		✓			✓
140 × 70	✓	✓	✓	✓	✓
Deckenöffnung Breite min. in cm	60	60	60	60	60
Deckenöffnung Länge min. in cm	110	110	120	120	112
Ausklappmaß in cm	115 – 257	153	144	153	164
Sondermaß Rohbaumaß in cm	101,5 × 60 – 160 × 80	101,5 × 56,4 – 160 × 100	120 × 60 – 160 × 100		112 × 50 – 160 × 100
Sondermaß Kastenhöhe in cm	bis 80	bis 80	bis 80	bis 80	bis 80
Lukenkasten					
Material / Höhe in cm	Holz weiß / 24	Holz weiß / 24	Holz weiß / 24	Holz weiß / 24	Holz weiß / 19
Leiter					
Leiter / Scherentreppe	Scherentreppe	2/3/4-tlg.	3-tlg.	3-tlg.	3-tlg.
Stufentiefe in cm	11	8,3	13	8,3	6,9
Material	Aluminium	Holme Kiefer, Stufen Buche	Stahl, pulverbe- schichtet	Holme Kiefer, Stufen Buche	Holme Kiefer, Stufen Buche
Verbindungsart	Verschraubt	Schwalbenschwanz	Geschweißt	Schwalbenschwanz	Schwalbens.
Ausstattung					
Schnäpper	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Abdeckleisten	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß
Fußkappen	Füße, schwarz	✓	✓	✓	✓
Handlauf	✓	⊕	✓	⊕	⊕
Justierschrauben	✓	✓	✓	✓	
Deckenanschlussystem	✓	✓	✓	✓	⊕
Prüfung und Zertifikate					
Geprüft mit Überlast für Tragkraft	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Luftdicht Klasse 4 nach DIN EN 12207 / 12114	✓	✓	✓	✓	✓
U-Wert W/m²·K	0,49	0,49	0,49	0,38	0,77
QNG ready	✓	✓	✓	✓	✓



KOMPAKT	MINI	F30/F90*	ELEKTRO-TOP	ALU-TOP ELEKTR.	ALU-FIX	ALU-FIX MIT KASTEN
Maße manuell s. S. 11						
285	270	285 332	240 – 280	215 – 279	300	260
					✓	
						✓
						✓
	✓					
✓		✓	✓	✓		
✓		✓	✓	✓		
✓		✓	✓	✓		
60	60	60	60	60	55	
120	95	120	120	112	65	
162	118	164	160	150		
	88 × 60 – 112 × 80	112 × 50 – 160 × 80		auf Anfrage		
		120 × 60 – 140 × 70*				
Holz / 14	Holz / 14	Tischlerpl. / 19	Stahl / 15	Tischlerpl. / 24		Holz / 14
3-tlg.	4-tlg.	3-tlg.	Scherentreppe	Scherentreppe	Scherentreppe	Scherentreppe
8,3	6,9	8,3	25 × 10/35 × 10	20	7	7,8
Fichte	Holme Kiefer, Stufen Buche	Holme Kiefer, Stufen Buche	Stahl, weiß	Alu-Druckguss	Aluminium	Aluminium
Gedübelt	Schwalbens.	Schwalbens.	Genietet	Verschraubt		Verschraubt
Kunststoff	Kunststoff	Metall	Metall	Metall		Metall
Kunststoff weiß	Kunststoff weiß	Brandschutzleisten weiß	Metall weiß	Kunststoff weiß	⊕	⊕
✓	✓	✓	Rollen	Rollen	Rollen	Rollen
⊕		⊕	✓	✓		
⊕	⊕					
150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	200 kg	100 kg	100 kg
✓	✓	✓		✓		
1,16	0,64	0,96 / 0,64*	1,20	0,58		0,90



Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten!
© Gebr. DOLLE GmbH 2024/02

Gebr. DOLLE GmbH
Rockwinkeler Landstraße 117
28325 Bremen
Tel.: +49 (0) 421 427 99-0
Fax.: +49 (0) 421 427 99-66
info@dolle.de

dolle.de