







<b>Kollektion</b> <i>Collection</i>	<b>STIX</b>	
Typ <i>Type</i>	Holzstäbchen <i>Wooden sticks</i>	
Größe <i>Size</i>	2500 x 34,5 mm	
Stärke <i>Thickness</i>	9 mm	
Lamellendicke <i>Slat thickness</i>	7 mm	
Lamellenbreite <i>Slat width</i>	34,5 mm	
Abstand zwischen Lamellen <i>Gap between slats</i>	16,5 mm*	
Träger <i>Carrier</i>	Klebestreifen <i>Adhesive strips</i>	
Trägerdicke <i>Carrier thickness</i>	2 mm	
Oberflächenmaterial <i>Surface material</i>	Eichenfurnier <i>Oak veneer</i>	
Holzarten <i>Wood species</i>	Quercus sp.	
Struktur <i>Surface</i>	Gebürstet <i>Brushed</i>	
Installationsmethode <i>Installation method</i>	Selbstklebend <i>Self-adhesive</i>	
Verwendung <i>Use</i>	Innenwände und Decken <i>Interior walls and ceilings</i>	
1 Karton <i>Box</i>	Stück <i>Pieces</i>	4
	m <sup>2</sup>	0,51*
	kg	2,7
1 Palette <i>Pallet</i>	Kartons <i>Boxes</i>	200
	m <sup>2</sup>	102*
	kg	540
Entflammbarkeit <i>Flammability</i>	D-s2,d0	
Zolltarifnummer <i>Customs tariff number</i>	4411.1390	

\* Bei Anwendung des 16,5 mm Originaldistanzhalter. *When using the 16,5 mm original spacer*

<b>Kollektion Collection</b>		<b>COMFORT LIGHT</b>	
Typ <i>Type</i>		Akustikpaneele <i>Acoustic panel</i>	
Größe <i>Size</i>		2500 x 300 mm	
Stärke <i>Thickness</i>		6,1 mm	
Lamellendicke <i>Slat thickness</i>		3,1 mm	
Lamellenbreite <i>Slat width</i>		34,5 mm	
Abstand zwischen Lamellen <i>Gap between slats</i>		15,5 mm	
Oberflächenmaterial <i>Surface material</i>		Eichenfurnier <i>Oak veneer</i>	
Holzarten <i>Wood species</i>		Quercus sp.	
Träger <i>Carrier</i>		3 mm HDF	
Struktur <i>Surface</i>		Gebürstet <i>Brushed</i>	
Installationsmethode <i>Installation method</i>		Baukleber oder Schrauben <i>Construction glue or screws</i>	
Verwendung <i>Use</i>		Innenwände und Decken <i>Interior walls and ceilings</i>	
1 Karton <i>Box</i>		Stück <i>Pieces</i>	1
		m <sup>2</sup>	0,75
		kg	3,5
1 Palette <i>Pallet</i>		Kartons <i>Boxes</i>	120
		m <sup>2</sup>	90
		kg	420
Entflammbarkeit <i>Flammability</i>		DIN EN 13501	D-s2,d0
Zolltarifnummer <i>Customs tariff number</i>			4411.1000

<b>Kollektion Collection</b>		<b>COMFORT</b>
Typ <i>Type</i>		Akustikpaneele <i>Acoustic panel</i>
Größe <i>Size</i>		2500 x 300 mm
Stärke <i>Thickness</i>		11 mm
Lamellendicke <i>Slat thickness</i>		7 mm
Lamellenbreite <i>Slat width</i>		34,5 mm
Abstand zwischen Lamellen <i>Gap between slats</i>		15,5 mm
Träger <i>Carrier</i>		Akustischer Filz <i>Acoustic felt</i>
Trägerdicke <i>Carrier thickness</i>		4 mm
Oberflächenmaterial <i>Surface material</i>		Eichenfurnier <i>Oak veneer</i>
Holzarten <i>Wood species</i>		Quercus sp.
Struktur <i>Surface</i>		Gebürstet <i>Brushed</i>
Installationsmethode <i>Installation method</i>		Baukleber oder Schrauben <i>Construction glue or screws</i>
Verwendung <i>Use</i>		Innenwände und Decken <i>Interior walls and ceilings</i>
1 Karton <i>Box</i>		Stück <i>Pieces</i> 1
		m <sup>2</sup> 0,75
		kg 3
1 Palette <i>Pallet</i>		Kartons <i>Boxes</i> 160
		m <sup>2</sup> 120
		kg 480
Klassifizierung der Schallabsorption <i>Sound absorption classification</i>	Auf 40 mm Bau- und Mineralwolle <i>On 40 mm construction and mineral wool</i>	A
	50 mm Abstand zur Wand (Lattung) <i>50 mm distance to the wall (battens)</i>	D
	Direkt an der Wand/Decke <i>Directly on the wall/ceiling</i>	E
Entflammbarkeit <i>Flammability</i>		D-s2,d0
Zolltarifnummer <i>Customs tariff number</i>		5602.1000

<b>Kollektion Collection</b>		<b>PROFESSIONAL</b>
Typ <i>Type</i>		Akustikpaneele <i>Acoustic panel</i>
Größe <i>Size</i>		2500 x 600 mm
Stärke <i>Thickness</i>		21 mm
Lamellendicke <i>Slat thickness</i>		13 mm
Lamellenbreite <i>Slat width</i>		27 mm
Abstand zwischen Lamellen <i>Gap between slats</i>		13 mm
Träger <i>Carrier</i>		Akustischer Filz <i>Acoustic felt</i>
Trägerdicke <i>Carrier thickness</i>		8 mm
Oberflächenmaterial <i>Surface material</i>		Eichenfurnier <i>Oak veneer</i>
Holzarten <i>Wood species</i>		Quercus sp.
Struktur <i>Surface</i>		Gebürstet <i>Brushed</i>
Installationsmethode <i>Installation method</i>		Baukleber oder Schrauben <i>Construction glue or screws</i>
Verwendung <i>Use</i>		Innenwände und Decken <i>Interior walls and ceilings</i>
1 Karton <i>Box</i>		Stück <i>Pieces</i> 1
		m <sup>2</sup> 1,5
		kg 12,5
1 Palette <i>Pallet</i>		Kartons <i>Boxes</i> 45
		m <sup>2</sup> 67,5
		kg 562,5
Klassifizierung der Schallabsorption <i>Sound absorption classification</i>	Auf 40 mm Bau- und Mineralwolle <i>On 40 mm construction and mineral wool</i>	A
	50 mm Abstand zur Wand (Lattung) <i>50 mm distance to the wall (battens)</i>	D
	Direkt an der Wand/Decke <i>Directly on the wall/ceiling</i>	E
Entflammbarkeit <i>Flammability</i>		D-s2,d0
Zolltarifnummer <i>Customs tariff number</i>		5602.1000