



Diele 4053, 4054, 4107,4120

Produktinformation

Klicksystem	Loc-Click
Fuge	4-seitige Fase
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,2 mm
Nutzungsstufe	31

Maße & Verpackung

Dielenmaß	1220 x 182 x 3,5 mm
Paketinhalt (VPE)	12 St. = 2,664 m ²
Palettengröße	48 VPE = 127,89 m ²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Resteindruck	ISO 24343	0,01 mm
Gleitwiderstand	EN 13893, EN 14041	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 14041	0,039 m ² K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.



Scheuten-Solar-Str. 2 • 45881 Gelsenkirchen • Tel.: +49 209 / 59034-0 • Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwaravertrieb.de • Web: www.koczwaravertrieb.de