



World
of SPC
by CHECK ✓

1 x 4 Collection

Produktinformation

Garantie	10 Jahre*
Clicksystem	Loc-Click (Breitdiele), Push-Click (Herringbone)
Fuge	4V-Fuge
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,5 mm
Nutzungsstufe	41

Maße & Verpackung

Dielenmaß		1220 x 228 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)	Breitdiele	8 St. = 2,225 m ²
Palettengröße		48 VPE = 106,81 m ²
Dimension		550 x 110 x 4 mm
Packing unit (PU)	Herringbone	26 St. = 1,573 m ²
Pallet size		72 VPE = 113,26 m ²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Resteindruck	ISO 24343	0,01 mm
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 14041	0,039 m ² K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

