

# ANHANG

Diese(r) Artikel / Gruppe wird charakterisiert durch folgende Merkmale (alle Angaben  $\pm 10\%$ ):

|                     |                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufbau:             | Direktbedruckter Laminatfußboden;<br>mit lackierter V-Fuge;<br>optional mit Trittschalldämmung;<br>Beanspruchungsklasse 32<br>Beanspruchungsklasse 33 |
| Deckbelag:          | mehrschichtige UV-Lackierung auf Acrylatbasis                                                                                                         |
| Träger:             | direktbedruckte HDF nach DIN EN 316;<br>Dicke 7,5 – 11,5 mm; Dichte 850 kg/m <sup>3</sup>                                                             |
| Gegenzug:           | UV-Lack auf Acrylatbasis                                                                                                                              |
| Trittschalldämmung: | optional<br>unbeschichteter Polystyrolschaum; Karton                                                                                                  |
| Gesamtdicke :       | 8,0 – 12,0 mm ohne Dämmunterlage                                                                                                                      |
| Flächengewicht:     | 6,9 – 10,3 kg/m <sup>2</sup> ohne Dämmunterlage<br>7,2 – 10,5 kg/m <sup>2</sup> mit Dämmunterlage                                                     |

und umfasst folgende Artikel:

Beanspruchungsklasse 32 Kaindl Easy Touch  
AQUApro Supreme  
Masterfloor Premium  
Direktbedruckter Laminatfußboden 8 mm  
Direktbedruckter Laminatfußboden 10 mm  
Direktbedruckter Laminatfußboden 12 mm

Beanspruchungsklasse 33 Direktbedruckter Laminatfußboden 12 mm  
AQUApro Easy Touch  
Floorganic  
Kaindl Easy Touch

## TÜV PROFiCERT-product Interior (PREMIUM)

Zertifikat-Registrier-Nr. **70 720 5863-3**

Zertifikat gültig von 2024-03-21 bis **2027-03-20**



*Dr. M. Paritz*

Darmstadt, 2024-04-24  
Zertifizierungsstelle des TÜV Hessen  
– Der Zertifizierungsstellenleiter –

# ANNEX

This article / this group is characterised by the following features (all data  $\pm 10\%$ ):

|                   |                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Construction:     | Direct printed laminate flooring;<br>with lacquered V-joint;<br>optionally with sound insulation,<br>utilisation class 32<br>utilisation class 33 |
| Top layer:        | multi-layer acrylate based UV lacquer                                                                                                             |
| Carrier layer:    | Direct printed HDF acc. to DIN EN 316;<br>thickness 7.5 – 11.5 mm; density 850 kg/m <sup>3</sup>                                                  |
| Back layer:       | acrylate based UV lacquer                                                                                                                         |
| Sound insulation: | optionally<br>uncoated polystyrene foam, cardboard                                                                                                |
| Total thickness:  | 8.0 – 12.0 mm without sound insulation                                                                                                            |
| Area weight:      | 6.9 – 10.3 kg/m <sup>2</sup> without sound insulation<br>7.2 – 10.5 kg/m <sup>2</sup> with sound insulation                                       |

and comprises the following articles:

|                      |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilisation class 32 | Kaindl Easy Touch<br>AQUApro Supreme<br>Masterfloor Premium<br>Kaindl direct printed laminate flooring 8 mm<br>Kaindl direct printed laminate flooring 10 mm<br>Kaindl direct printed laminate flooring 12 mm |
| Utilisation class 33 | Kaindl direct printed laminate flooring 12 mm<br>AQUApro Easy Touch<br>Floororganic<br>Kaindl Easy Touch                                                                                                      |

## TÜV PROFICERT-product Interior (PREMIUM)

Certificate registration No. **70 720 5683-3**

Certificate valid from 2024-03-21 to **2027-03-20**



*Dr. M. Paritz*

Darmstadt, 2024-04-24  
Certification body of TÜV Hessen  
– Head of Certification body –