



RINNENEINLAUF

Rinneneinlauf aus durchgängig plissiertem Aluminium oder Zink
mit Butylklebestreifen und Biegesicken



VORTEILE UND NUTZEN

- Schnelle und einfache Montage
- Einfaches Abkanten durch Biegesicken am Dach
- Geringes Gewicht
- Platzsparend beim Transport
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Leichtes Handling

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Material	Aluminium	Zink
Rollenbreiten	230 mm	230 mm
Rollenlänge	5 m	5 m
Standardfarben	ziegelrot, schwarz, blank	



ART DER ANWENDUNG

- Rinneneinlauf in Rollenform für den optimalen Übergang zwischen Traufe und Rinne

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Vollmetalleinsatz

- Witterungs- und Langzeitbeständig
- Hohe Form- und Funktionsbeständigkeit

Durchgängige Plissierung

- Optimales Ausgleichen von Unebenheiten

Materialien

Aluminium

- Dauerhafte UV-Farbbeständigkeit
- Nahezu alle RAL-Farbtöne auf Wunsch lieferbar
- Bruchsicher
- Schmutzabweisend

Zink

- Bildung einer natürlichen Schutzschicht
- Bruchsicher

Butylklebestreifen

- Zusätzliche Regensicherheit
- Gleichzeitige Befestigung der Unterspannbahn
- Gleichzeitige Abdichtung der Befestigungspunkte vom Trauelement

GARANTIEHINTERLEGUNG BEIM ZVDH

(Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks)

VERARBEITUNG

- Rinneneinlauf ausrollen, befestigen und an den Biegelinien an den gewünschten Stellen abkanten
- Unterspannbahn kann auf dem Butylstreifen befestigt werden

LAGERUNG

- Kühl und trocken lagern