Technisches Datenblatt

PARAT Dos® Eiche Lack

Stand	März. 2025
Produktbeschreibung	

Mehrschichtparkett mit 2-schichtigem Aufbau, hergestellt nach EN 13489, Typ 3

Technische Daten	
Holzarten	Eiche, weitere auf Anfrage
Sortierung	Kreis/Dreieck/Quadrat – freie Klasse (Avantgard/Standard/Country)
Abmessung	490x70x11 mm/ 490x70x10 mm
Verwendungszweck	Zur Verwendung im Innenraum
Harmonisierte Norm	EN 14342; 2013
Bauprodukteverordnung	305/2011 (CPR)

Erklärte Leistung		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Norm
Brandverhalten	Cfl-s1, mind. 650kg/m³	DIN EN 13501-1; 2010
Emission von Formaldehyd	< 0,005 mg/m³ Klasse E1	EN 14342; 2013
Von TVOC	< 0,007 mg/m³	EN 14342; 2013 und gemäß AgBB-Schema 2018/28T
Von VOC	<0,025 mg/m³	
Von Acetaldehyd	< 0,2 mg/m³	
Abgabe anderer gefährlicher Stoffe	Erfüllt TÜV Proficert- und AgBB-Anforderungen	TÜV Proficert Anforderungen AgBB-Schema Keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-Cadmium und Chrom-VI-Verbindung
Emissionsklasse	A+	n. franz. VOC-Verordnung
Gleitwiderstand	Gemäß angewandter Pflege	
Wärmeleitzahl	0,14 W/mK	Kalkuliert nach EN 14542, 2013
Dauerhaftigkeit	Klasse 1	Ermittelt nach EN 14342; 2013

Technische Änderungen vorbehalten! Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen.

Pflegeempfehlung

Werkseitig beschichtete Oberflächen sollten je nach Beanspruchung mit dem **Parat RP-Pflegesystem** behandelt werden. Für geölte Oberflächen empfehlen wir eine **Erstpflege vor der ersten Nutzung**, um den optimalen Schutz und die Langlebigkeit des Bodens zu gewährleisten.

Vermeiden Sie unnötige **mechanische Belastungen**, die Kratzer oder Schäden an der Oberfläche verursachen können. Nutzen Sie **Schmutzfangmatten** im Eingangsbereich sowie **Filzgleiter** unter Möbelfüßen und beweglichen Möbeln, um den Boden bestmöglich zu schonen.

Parat Dos Parkettoberflächen mit Rohholzoptik geölt sind nur mit Woca Invisible Oil Care bzw. Oil Care System zu behandeln.

Detaillierte Pflegeanleitung bitte direkt beim Hersteller anfragen.

Technische Änderungen vorbehalten! Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen.