

Technisches Datenblatt

PARAT Dos® Eiche vorgeölt

Stand	März. 2025
Produktbeschreibung	

Mehrschichtparkett mit 2-schichtigem Aufbau, hergestellt nach EN 13489, Typ 3

Technische Daten	
Holzarten	Eiche, weitere auf Anfrage
Sortierung	Kreis/Dreieck/Quadrat – freie Klasse (Avantgard/Standard/Country)
Abmessung	490x70x11 mm/ 490x70x10 mm
Verwendungszweck	Zur Verwendung im Innenraum
Harmonisierte Norm	EN 14342; 2013
Bauprodukteverordnung	305/2011 (CPR)

Erklärte Leistung		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Norm
Brandverhalten	Cfl-s1, mind. 650kg/m ³	DIN EN 13501-1; 2010
Emission von Formaldehyd	< 0,001 mg/m ³ Klasse E1	
Von VOC	< 0,7 mg/m ³	EN 14342; 2013
Abgabe anderer gefährlicher Stoffe	Erfüllt TÜV Proficert- und AgBB-Anforderungen	TÜV Proficert Anforderungen AgBB-Schema
Lack	Giscode W2/DD+	Keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-Cadmium und Chrom-VI-Verbindung
Gleitwiderstand	Gemäß angewandter Pflege	
Wärmeleitzahl	0,14 W/mK	Kalkuliert nach EN 14542, 2013
Dauerhaftigkeit	Klasse 1	Ermittelt nach EN 14342; 2013



Pflegeempfehlung

Werkseitig beschichtete Oberflächen sollten je nach Beanspruchung mit dem **Parat RP-Pflegesystem** behandelt werden. Für geölte Oberflächen empfehlen wir eine **Erstpflge vor der ersten Nutzung**, um den optimalen Schutz und die Langlebigkeit des Bodens zu gewährleisten.

Vermeiden Sie unnötige **mechanische Belastungen**, die Kratzer oder Schäden an der Oberfläche verursachen können. Nutzen Sie **Schmutzfangmatten** im Eingangsbereich sowie **Filzgleiter** unter Möbelfüßen und beweglichen Möbeln, um den Boden bestmöglich zu schonen.

Parat Dos Parkettoberflächen mit Rohholzoptik geölt sind nur mit Woca Invisible Oil Care bzw. Oil Care System zu behandeln.

Detaillierte Pflegeanleitung bitte direkt beim Hersteller anfragen.

