



HERSTELLERERKLÄRUNG

Produktbezeichnung:	RECAtherm microfine Kautschukisolierung
Produktnummer:	0878 7xx
Anwendung/Beschreibung	Ein Schaumstoff auf der Basis synthetischen Kautschuks mit einer mikrofeinen Zellstruktur, der alle Anforderungen des GEG 2020 erfüllt. Eine hochflexible Isolierung mit geschlossener, mikrofeiner Zellstruktur für die Heizung-/Sanitärinstallation.

TVOC-Emission: Die TVOC-Emission des Produkts nach 28 Tagen in mg/m^3 beträgt: $<0,005 \text{ mg}/\text{m}^3$

CMR Kategorie 1A und 1B: Die Kat. 1A und 1B krebserregende Emission des Produktes nach 28 Tagen in mg/m^3 beträgt: $<0,001 \text{ mg}/\text{m}^3$

Chlorierte Paraffine: Es werden keine kurz- (SCCP) oder mittelkettigen Chlorparaffine verwendet. Langkettige Chlorparaffine (LCCP) werden in einer Konzentration von $> 0,1\%$ als Flammschutzmittel verwendet.

Anforderungen	Erfüllt
Frei von halogenierten Treibmitteln	Ja
Frei von Chlorparaffine (SCCP, MCCP)	Ja
Frei von Altreifengranulat	Ja
HBCD ($\leq 0,1 \text{ Gew.}\%$)	Ja
SVHC ($\leq 0,1 \text{ Gew.}\%$)	Ja
CMR-Stoffe der Kategorie 1A und 1B $< 0,1\%$	Ja
Blei- und Zinnkonzentration ($\leq 0,1 \text{ Gew.}\%$)	Ja
PBB & PBDE & TCEP ($\leq 0,1 \text{ Gew.}\%$)	Ja
REACH-konform	Ja

Datum: 18.09.2024