

## Technische Daten / Caractéristiques techniques



### TAMBORA 5.5 droplank basic click

Version 1.05 – 04/24

	Format / Format	1522 x 225 mm
	Anzahl Dekore / Nombre de dessins	5
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	5.5 mm
	Integrierte Dämmunterlage / Sous-couche intégrée	Ja / Oui
	Nutzschicht / Couche d'usure	0.55 mm
	Oberfläche / Surface	UV Coating
	Synchronpore / Pores synchronisés	Ja / Oui
SYNCHRONIZED		
	Verriegelung / Verrouillage	5G Click-Verbindung / Système d'assemblage 5G
	Kante / Bord	Microfase 4-seitig / Microchanfrein 4 côtés
	Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	R10
SI IP RESISTANT		
	Material / Matériau	Phthalatfrei / Sans phtalate
PHthalate FREE		
	Innenraumluft-Emissionen / Émissions dans l'air intérieur	A+
	Klassifizierung / Classement	23, 33 / EN ISO 10582
	Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette	Typ W mit Polycarbonatunterlage / Type W avec sous-couche en polycarbonate
	Brandklasse / Comportement au feu	Bfl-S1 / EN 13501-1
	Formaldehydemission / Emissions de formaldéhyde	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheit / Tenue à la lumière	> 6 ISO105 B02

	Trittschall Verbesserung / Isolation phonique	20 db
	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0.033m <sup>2</sup> K/W / EN 12667
	Antistatik / Antistatique	Ja / Oui
	Gewicht m <sup>2</sup> / Poids m <sup>2</sup>	9190 g
	Verpackungseinheit / Unité de vente	6 Stk. / pcs = 2.0547 m <sup>2</sup>
	Karton/Palette / Carton/Palette	60 Stk. / pcs = 123.282 m <sup>2</sup>

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter [www.enia-flooring.swiss](http://www.enia-flooring.swiss) / Downloads.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur [www.enia-flooring.swiss](http://www.enia-flooring.swiss) / Downloads.