

## Technische specificaties / Technische Daten



### STRIX 2.5 design floor

Version 1.01 – 02/24

	Formaat / Format Holz	914.4 x 152.4 mm
	Aantal decors / Anzahl Dekore	5
	Totale dikte / Gesamtstärke	2.5 mm
	Gebruikslaag / Nutzschicht	0.55 mm
	Oppervlak / Oberfläche	UV Coating
 SYNCHRONIZED	Synchroonporie / Synchronpore	Ja / Ja
	Rand / Kante	4-zijdige microfase / Microfase 4-seitig
 R10 SLIP RESISTANT	Slipvastheid / Rutschfestigkeit	R10
 PHTHALATE FREE	Materiaal / Material	Ftalaatvrij / Phthalatfrei
 EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR A+ A B C	Emissies binnenruimte / Innenraumluft-Emissionen	A+
 33	Classificatie / Klassifizierung	33, 42 / EN ISO 10582
 42		
	Geschiktheid voor stoelwielen / Stuhlrolleneignung	Typ W / EN 425
	Brandklasse / Brandklasse	Bfl-S1 / EN 13501-1
 E1 HCHO	Formaldehyde-emissie / Formaldehydmission	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheid / Lichtechtheit	> 6 ISO105 B02
	Contactgeluid verbetering / Trittschall Verbesserung	4 db
	Warmteweerstand / Wärmedurchlasswiderstand	0.040m <sup>2</sup> K/W / EN 12667

	Antistatica / Antistatik	Ja
	Gewicht m <sup>2</sup> / Gewicht m <sup>2</sup>	4500 g
	Verpakkingseenheid / Verpackungseinheit	20 St. / Stk. = 2.7871 m <sup>2</sup>
	Doos/pallet / Karton/Palette	72
	m <sup>2</sup> /pallet / m <sup>2</sup> /Palette	200.6712 m <sup>2</sup>

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden. Alle gegevensbladen verliezen hun geldigheid wanneer een nieuwe versie wordt uitgebracht. De recentste versie vindt u op [www.enia-flooring.swiss / Downloads](http://www.enia-flooring.swiss/Downloads).

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter [www.enia-flooring.swiss / Downloads](http://www.enia-flooring.swiss/Downloads).