



SHI-PRODUKTPASS

Produkte finden - Gebäude zertifizieren

SHI-Produktpass-Nr.:

15124-10-1003

enia Klebevinyl design floor

Warengruppe: elastische Bodenbeläge



Sharkgroup AG
Wermatswilerstrasse 8
8610 Uster



Produktqualitäten:



Köttner

Helmut Köttner
Wissenschaftlicher Leiter
Freiburg, den 06.03.2025



Inhalt

 SHI-Produktbewertung 2024	1
 Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude	2
 EU-Taxonomie	3
 DGNB Neubau 2023	4
 DGNB Neubau 2018	5
 BNB-BN Neubau V2015	6
 BREEAM DE Neubau 2018	7
Produktsiegel	8
Rechtliche Hinweise	9
Technisches Datenblatt/Anhänge	10

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.





Produkt:

enia Klebevinyl design floor

SHI Produktpass-Nr.:

15124-10-1003



SHI-Produktbewertung 2024

Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard für schadstoffgeprüfte Produkte. Experten führen unabhängige Produktprüfungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusätzlich überprüft das unabhängige Prüfunternehmen SGS regelmäßig die Prozesse und Aktualität.

Kriterium	Produktkategorie	Bewertung	Hinweis
SHI-Produktbewertung	Bodenbeläge	Schadstoffgeprüft	Die Gleichwertigkeit des TÜV PROFICERT-product Interior PREMIUM Zertifikat mit dem geprüften Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 13. August 2024 bestätigt.
Gültig bis: 15.08.2026			



Produkt:

enia Klebevinyl design floor

SHI Produktpass-Nr.:

15124-10-1003



Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung für den KfW-Förderkredit. Für bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als nicht bewertungsrelevant eingestuft, können jedoch in QNG-Projekten genutzt werden.

Kriterium	Pos. / Bauproduktgruppe	Betrachtete Stoffe	QNG Freigabe
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien	2.2 Elastische Bodenbeläge – auch mehrschichtige Systeme	VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) / SVHC / Schwermetalle	QNG-ready
Nachweis: Einhaltung AgBB-Schema, reproduktionstoxische Phthalate $\leq 0,10$ % und keine Zinn-, Cadmium- und Bleistabilisatoren sowie für Position 1.1 Deklaration enthaltenener SVHC $> 0,10$ % durch TÜV PROFICERT-product Interior PREMIUM Zertifikat Nr. 70 720 5828-1 vom 10.08.2023. Die Gleichwertigkeit des TÜV PROFICERT-product Interior PREMIUM Zertifikat mit dem geprüften Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 13. August 2024 bestätigt.			
Bewertungsdatum: 14.08.2024			



Produkt:

enia Klebevinyl design floor

SHI Produktpass-Nr.:

15124-10-1003



EU-Taxonomie

Die EU-Taxonomie klassifiziert wirtschaftliche Aktivitäten und Produkte nach ihren Umweltauswirkungen. Auf der Produktebene gibt es gemäß der EU-Verordnung klare Anforderungen zu Formaldehyd und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). Die Sentinel Holding Institut GmbH kennzeichnet qualifizierte Produkte, die diesen Standard erfüllen.

Kriterium	Produkttyp	Betrachtete Stoffe	Bewertung
DNSH - Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung	Bodenbeläge (einschließlich zugehöriger Kleb- und Dichtstoffe)	Stoffe nach Anlage C, Formaldehyd, Karzinogene VOC Kategorie 1A/1B	EU-Taxonomie konform

Nachweis: Formaldehyd < 0,06 mg/m³, krebserregende VOC der Kategorien 1A und 1B < 0,001 mg/m³, Stoffe mit Einstufung CMR 1A / 1B und SVHC < 0,1% durch TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat Nr. 70 720 5828-1 vom 10.08.2023. Die Gleichwertigkeit des TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat mit dem geprüften Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 13. August 2024 bestätigt.

Bewertungsdatum: 09.08.2024



Produkt:

enia Klebevinyl design floor

SHI Produktpass-Nr.:

15124-10-1003



DGNB Neubau 2023

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt	7 Bodenbeläge (Elastische Bodenbeläge)	VOC / SVOC / gefährliche Stoffe	Qualitätsstufe: 3

Nachweis: Einhaltung AgBB-Schema oder hochwertiger und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs) $< 0,1\%$ und SVHC $\leq 0,1\%$ durch TÜV PROFICERT-product Interior PREMIUM Zertifikat Nr. 70 720 5828-1 vom 10.08.2024. Die Gleichwertigkeit des TÜV PROFICERT-product Interior PREMIUM Zertifikat mit dem geprüften Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 13. August 2024 bestätigt. LCCP $< 0,1\%$ durch SGS Test Report vom 22.02.2024 Nr. XMIN2402000216CM02_EN. Die Gleichwertigkeit des SGS Test Report vom 22.02.2024 Nr. XMIN2402000216CM02_EN mit dem geprüften Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 10.09.2024 bestätigt.

Bewertungsdatum: 12.02.2025

Kriterium	Bewertung
SOC 1.3 Schallschutz und akustischer Komfort	Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen

Nachweis: Technisches Datenblatt

Bewertungsdatum: 14.08.2024

Kriterium	Bewertung
SOC 1.2 Innenraumluftqualität	Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen

Nachweis: SHI Schadstoffgeprüft

Bewertungsdatum: 10.09.2024



Produkt:

enia Klebevinyl design floor

SHI Produktpass-Nr.:

15124-10-1003



DGNB Neubau 2018

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt	7 Bodenbeläge (Elastische Bodenbeläge)	VOC / SVOC / gefährliche Stoffe	Qualitätsstufe: 4

Nachweis: Einhaltung AgBB-Schema oder hochwertiger und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs) $< 0,1 \%$ und SVHC $\leq 0,1 \%$ durch TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat Nr. 70 720 5828-1 vom 10.08.2024. Die Gleichwertigkeit des TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat mit dem geprüften Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 13. August 2024 bestätigt. LCCP $< 0,1 \%$ durch SGS Test Report vom 22.02.2024 Nr. XMIN2402000216CM02_EN. Die Gleichwertigkeit des SGS Test Report vom 22.02.2024 Nr. XMIN2402000216CM02_EN mit dem geprüften Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 10.09.2024 bestätigt.

Bewertungsdatum: 12.02.2025



Produkt:

enia Klebevinyl design floor

SHI Produktpass-Nr.:

15124-10-1003



BNB-BN Neubau V2015

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Büro- und Verwaltungsgebäuden, Unterrichtsgebäuden, Laborgebäuden sowie Außenanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Kriterium	Pos. / Bauprodukttyp	Betrachtete Schadstoffgruppe	Qualitätsniveau
1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt	2a Elastische Bodenbeläge – mit und ohne ankaschierte Verlege- oder Dämmunterlage	VOC / gefährliche Stoffe / Schwermetalle	Qualitätsniveau 3

Nachweis: Deklaration enthaltener SVHC > 0,1 % sowie Einhaltung AgBB-Schema, reproduktionstoxische Phthalate < 0,1 %, sowie keine Cadmium- und Bleistabilisatoren durch TÜV PROFICERT-product Interior PREMIUM Zertifikat Nr. 70 720 5828-1 vom 10.08.2023. Die Gleichwertigkeit des TÜV PROFICERT-product Interior PREMIUM Zertifikat mit dem geprüften Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 13. August 2024 bestätigt.

Bewertungsdatum: 14.08.2024



Produkt:

enia Klebevinyl design floor

SHI Produktpass-Nr.:

15124-10-1003



BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches Gebäudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft. Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen von Gebäuden zu bewerten und zu verbessern.

Kriterium	Produktkategorie	Betrachtete Stoffe	Qualitätsstufe
Hea 02 Qualität der Innenraumluft	Bodenbeläge (einschließlich Bodenspachtelmassen und Harzböden)	Emissionen: Formaldehyd, TVOC, TSVOC, Krebserregende Stoffe	herausragende Qualität

Nachweis: TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat Nr. 70 720 5828-1 vom 10.08.2023. Die Gleichwertigkeit des TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat mit dem geprüften Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 13. August 2024 bestätigt.

Bewertungsdatum: 09.08.2024



Produkt:

enia Klebevinyl design floor

SHI Produktpass-Nr.:

15124-10-1003



Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.



Die private Eurofins-Gruppe vergibt ein Zeichen für (Bau-)Produkte, das in seiner Gold-Ausführung hohen Ansprüchen genügt.



Dieses Produkt ist schadstoffgeprüft und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen. Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.



Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlichen Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen.



Produkt:

enia Klebevinyl design floor

SHI Produktpass-Nr.:

15124-10-1003



Rechtliche Hinweise

(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:

<https://www.sentinel-haus.de/de/Sentinel-Haus/Qualitaeten/Qualitaeten-Pruefkriterien>

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.



Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzingen Str. 38
79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 761 59048170
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu

Technische Daten / Caractéristiques techniques



SOREX 2.5 design floor

Version 1.01 – 02/24

	Format Holz / Format bois Format Stein / Format pierre	1530 x 206 mm 914.4 x 457.2 mm
	Anzahl Dekore Holz / Nombre de dessins bois Anzahl Dekore Stein / Nombre de dessins pierre	17 3
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	2.5 mm
	Nutzschicht / Couche d'usure	0.55 mm
	Oberfläche / Surface	UV Coating
	Synchronpore / Pores synchronisés	Alle Holzdekore / Tous les décors de bois
	Kante / Bord	Microfase 4-seitig / Micro- chanfrein 4 côtés
	Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	R10
	Material / Matériau	Phthalatfrei / Sans phtalate
	Innenraumluftemissionen / Émissions dans l'air intérieur	A+
	Klassifizierung / Classement	33, 42 / EN ISO 10582
	Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette	Typ W / EN 425
	Brandklasse / Comportement au feu	Bfl-S1 / EN 13501-1
	Formaldehydemission / Emissions de formaldéhyde	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheit / Tenue à la lumière	> 6 ISO105 B02
	Trittschall Verbesserung / Isolation phonique	4 db
	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0.040m² K/W / EN 12667

Antistatik / Antistatique

Ja / Oui

Gewicht m² / Poids m²

4500 g

Verpackungseinheit Holz / Unité de vente bois

12 Stk. / pcs = 3.7822 m²

Verpackungseinheit Stein / Unité de vente pierre

8 Stk. / pcs = 3.345 m²

Karton/Palette Holz / Carton/Palette bois

65

Karton/Palette Stein / Carton/Palette pierre

64

m²/Palette Holz / m²/Palette bois245.843 m²m²/Palette Stein / m²/Palette pierre214.048 m²

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter [www.enia-flooring.swiss / Downloads](http://www.enia-flooring.swiss/Downloads).

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur [www.enia-flooring.swiss / Downloads](http://www.enia-flooring.swiss/Downloads).

Technische Daten / Caractéristiques techniques



LARIX 2.5 design floor

Version 1.04 – 02/24

	Format Holz / Format bois	1840 x 237 mm
	Format Stein / Format pierre	914.4 x 457.2 mm
	Anzahl Dekore Holz / Nombre de dessins bois	5
	Anzahl Dekore Stein / Nombre de dessins pierre	4
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	2.5 mm
	Nutzschicht / Couche d'usure	0.55 mm
	Oberfläche / Surface	UV Coating
	Synchronpore / Pores synchronisés	Alle Holzdekore / Tous les décors de bois
	Kante / Bord	Microfase 4-seitig / Micro- chanfrein 4 côtés
	Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	R10
	Material / Matériau	Phthalatfrei / Sans phtalate
	Innenraumluftemissionen / Émissions dans l'air intérieur	A+
	Klassifizierung / Classement	33, 42 / EN ISO 10582
	Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette	Typ W / EN 425
	Brandklasse / Comportement au feu	Bfl-S1 / EN 13501-1
	Formaldehydemission / Emissions de formaldéhyde	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheit / Tenue à la lumière	> 6 ISO105 B02
	Trittschall Verbesserung / Isolation phonique	4 db
	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0.040m² K/W / EN 12667

Antistatik / Antistatique

Ja / Oui

Gewicht m² / Poids m²

4500 g

Verpackungseinheit Holz / Unité de vente bois

8 Stk. / pcs = 3.489 m²

Verpackungseinheit Stein / Unité de vente pierre

8 Stk. / pcs = 3.345 m²

Karton/Palette Holz / Carton/Palette bois

72

Karton/Palette Stein / Carton/Palette pierre

64

m²/Palette Holz / m²/Palette bois251.182 m²m²/Palette Stein / m²/Palette pierre214.049 m²

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Technische Daten / Caractéristiques techniques



PARIS design floor

Version 1.05 – 02/24

	Format / Format	1227 × 187 mm
	Anzahl Dekore / Nombre de dessins	9
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	2.5 mm
	Nutzschicht / Couche d'usure	0.55 mm
	Oberfläche / Surface	UV Coating
 SYNCHRONIZED	Synchronpore / Pores synchronisés	Alle Holzdekore / Tous les décors de bois
	Kante / Bord	Microfase 4-seitig / Micro- chanfrein 4 côtés
	Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	R10
 PHTHALATE FREE	Material / Matériau	Phthalatfrei / Sans phtalate
	Innenraumluftemissionen / Émissions dans l'air intérieur	A+
	Klassifizierung / Classement	33, 42 / EN ISO 10582
	Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette	Typ W / EN 425
	Brandklasse / Comportement au feu	Bfl-S1 / EN 13501-1
	Formaldehydemission / Emissions de formaldéhyde	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheit / Tenue à la lumière	> 6 ISO105 B02
	Trittschall Verbesserung / Isolation phonique	4 db
	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0.0145m2 K/W / EN 12667

Antistatik / Antistatique		Ja / Oui
	Gewicht m ² / Poids m ²	4500 g
	Verpackungseinheit / Unité de vente	12 Stk. / pcs = 2.753 m ²
	Karton/Palette / Carton/Palette	85
	m ² /Palette / m ² /Palette	234.005 m ²

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Technische Daten / Caractéristiques techniques



LYON design floor

Version 1.03 – 09/23

	Format Holz / Format bois Format Stein / Format pierre	1220 × 152.4 mm 610 × 305 mm
	Anzahl Dekore Holz / Nombre de dessins bois Anzahl Dekore Stein / Nombre de dessins pierre	7 2
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	2.5 mm
	Nutzschicht / Couche d'usure	0.55 mm
	Oberfläche / Surface	UV Coating
	Synchronpore / Pores synchronisés	Alle Holzdekore / Tous les décors de bois
	Kante / Bord	Microfase 4-seitig / Micro- chanfrein 4 côtés
	Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	R10
	Material / Matériau	Phthalatfrei / Sans phtalate
	Innenraumluft-Emissionen / Émissions dans l'air intérieur	A+
	Klassifizierung / Classement	33, 42 / EN 10582
	Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette	Typ W / EN 425
	Brandklasse / Comportement au feu	Bfl-S1 / EN 13501-1
	Formaldehydmission / Emissions de formaldéhyde	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheit / Tenue à la lumière	> 6 ISO105 B02
	Trittschall Verbesserung / Isolation phonique	4 db
	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0.0145m² K/W / EN 12667

Antistatik / Antistatique

Ja / Oui

Gewicht m² / Poids m²

4500 g

Verpackungseinheit Holz / Unité de vente bois

15 Stk. / pcs = 2.787 m²

Verpackungseinheit Stein / Unité de vente pierre

15 Stk. / pcs = 2.790 m²

Karton/Palette Holz / Carton/Palette bois

90

Karton/Palette Stein / Carton/Palette pierre

80

m²/Palette Holz / m²/Palette bois250.830 m²m²/Palette Stein / m²/Palette pierre223.200 m²

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Technische Daten / Caractéristiques techniques



VALENCE design floor

Version 1.02 – 09/23

	Format Holz / Format bois	1219.2 × 152.4 mm
	Format Stein / Format pierre	609.6 × 304.8 mm
	Anzahl Dekore Holz / Nombre de dessins bois	7
	Anzahl Dekore Stein / Nombre de dessins pierre	2
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	2.5 mm
	Nutzschicht / Couche d'usure	0.55 mm
	Oberfläche / Surface	UV Coating
	Synchronpore / Pores synchronisés	Alle Holzdekore / Tous les décors de bois
	Kante / Bord	Microfase 4-seitig / Micro- chanfrein 4 côtés
	Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	R10
	Material / Matériau	Phthalatfrei / Sans phtalate
	Innenraumluftemissionen / Émissions dans l'air intérieur	A+
	Klassifizierung / Classement	33, 42 / EN 10582
	Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette	Typ W / EN 425
	Brandklasse / Comportement au feu	Bfl-S1 / EN 13501-1
	Formaldehydemission / Emissions de formaldéhyde	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheit / Tenue à la lumière	> 6 ISO105 B02
	Trittschall Verbesserung / Isolation phonique	4 db
	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0.0145m2 K/W / EN 12667

Antistatik / Antistatique

Ja / Oui



Gewicht m² / Poids m²

4500 g

Verpackungseinheit Holz / Unité de vente bois

15 Stk. / pcs = 2.787 m²

Verpackungseinheit Stein / Unité de vente pierre

15 Stk. / pcs = 2.787 m²

Karton/Palette Holz / Carton/Palette bois

90

Karton/Palette Stein / Carton/Palette pierre

80

m²/Palette Holz / m²/Palette bois

250.830 m²

m²/Palette Stein / m²/Palette pierre

222.960 m²

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Technische Daten / Caractéristiques techniques



VERSAILLES design floor

Version 1.03 – 09/23

	Format / Format	1520 × 238 mm
	Anzahl Dekore / Nombre de dessins	5
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	2.5 mm
	Nutzschicht / Couche d'usure	0.55 mm
	Oberfläche / Surface	UV Coating
	Synchronpore / Pores synchronisés	Ja / Oui
	Kante / Bord	Microfase 4-seitig / Micro- chanfrein 4 côtés
	Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	R10
	Material / Matériau	Phthalatfrei / Sans phtalate
	Innenraumluftemissionen / Émissions dans l'air intérieur	A+
	Klassifizierung / Classement	33, 42 / EN 10582
	Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette	Typ W / EN 425
	Brandklasse / Comportement au feu	Bfl-S1 / EN 13501-1
	Formaldehydemission / Emissions de formaldéhyde	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheit / Tenue à la lumière	> 6 ISO105 B02
	Trittschall Verbesserung / Isolation phonique	4 db
	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0.0145m2 K/W / EN 12667

Antistatik / Antistatique		Ja / Oui
	Gewicht m ² / Poids m ²	4500 g
	Verpackungseinheit / Unité de vente	10 Stk. / pcs = 3.618 m ²
	Karton/Palette / Carton/Palette	72
	m ² /Palette / m ² /Palette	260.496 m ²

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Technische Daten / Caractéristiques techniques



NANTES design floor

Version 1.03 – 09/23

	Format / Format	1227 × 187 mm
	Anzahl Dekore / Nombre de dessins	12
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	2.5 mm
	Nutzschicht / Couche d'usure	0.55 mm
	Oberfläche / Surface	UV Coating
	Kante / Bord	Microfase 4-seitig / Microchanfrein 4 côtés
	Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	R10
	Material / Matériau	Phthalatfrei / Sans phtalate
	Innenraumluft-Emissionen / Émissions dans l'air intérieur	A+
	Klassifizierung / Classement	33, 42 / EN 10582
	Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette	Typ W / EN 425
	Brandklasse / Comportement au feu	Bfl-S1 / EN 13501-1
	Formaldehydmission / Emissions de formaldéhyde	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheit / Tenue à la lumière	> 6 ISO105 B02
	Trittschall Verbesserung / Isolation phonique	4 db
	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0.0145m2 K/W / EN 12667
	Antistatik / Antistatique	Ja / Oui



Gewicht m² / Poids m²

4500 g

Verpackungseinheit / Unité de vente

12 Stk. / pcs = 2.753 m²

Karton/Palette / Carton/Palette

85

m²/Palette / m²/Palette

234.005 m²

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Technische Daten / Caractéristiques techniques



MONACO design floor

Version 1.04 – 09/23

	Format Holz / Format bois	1840 x 237 mm
	Format Stein / Format pierre	914.4 x 457.2 mm
	Anzahl Dekore Holz / Nombre de dessins bois	8
	Anzahl Dekore Stein / Nombre de dessins pierre	7
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	2.5 mm
	Nutzschicht / Couche d'usure	0.55 mm
	Oberfläche / Surface	UV Coating
	Kante / Bord	Microfase 4-seitig / Micro- chanfrein 4 côtés
	Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	R10
	Material / Matériau	Phthalatfrei / Sans phtalate
	Innenraumluft-Emissionen / Émissions dans l'air intérieur	A+
	Klassifizierung / Classement	33, 42 / EN ISO 10582
	Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette	Typ W / EN 425
	Brandklasse / Comportement au feu	Bfl-S1 / EN 13501-1
	Formaldehydmission / Emissions de formaldéhyde	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheit / Tenue à la lumière	> 6 ISO105 B02
	Trittschall Verbesserung / Isolation phonique	4 db
	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0.0145m² K/W / EN 12667
	Antistatik / Antistatique	Ja / Oui



Gewicht m² / Poids m²

4500 g

Verpackungseinheit Holz / Unité de vente bois	8 Stk. / pcs = 3.489 m ²
Verpackungseinheit Stein / Unité de vente pierre	8 Stk. / pcs = 3.345 m ²

Karton/Palette Holz / Carton/Palette bois	72
Karton/Palette Stein / Carton/Palette pierre	64

m ² /Palette Holz / m ² /Palette bois	251.208 m ²
m ² /Palette Stein / m ² /Palette pierre	214.080 m ²

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Technische Daten / Caractéristiques techniques



ADORIA 2.0 design floor

Version 1.06 – 02/24

	Format Holz / Format bois Format Stein / Format pierre	1227 x 187 mm 609.6 x 304.8 mm
	Anzahl Dekore Holz / Nombre de dessins bois Anzahl Dekore Stein / Nombre de dessins pierre	11 5
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	2.0 mm
	Nutzschicht / Couche d'usure	0.3 mm
	Oberfläche / Surface	UV Coating
	Kante / Bord	Microfase 4-seitig / Micro- chanfrein 4 côtés
	Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	R10
	Material / Matériau	Phthalatfrei / Sans phtalate
	Innenraumluft-Emissionen / Émissions dans l'air intérieur	A+
	Klassifizierung / Classement	23, 31 / EN ISO 10582
	Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette	Typ W / EN 425
	Brandklasse / Comportement au feu	Bfl-S1 / EN 13501-1
	Formaldehydmission / Emissions de formaldéhyde	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheit / Tenue à la lumière	> 6 ISO105 B02
	Trittschall Verbesserung / Isolation phonique	4 db
	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0.039 m² K/W / EN 12667
	Antistatik / Antistatique	Ja / Oui



Gewicht m² / Poids m²

3900 g

Verpackungseinheit Holz / Unité de vente bois 16 Stk. / pcs = 3.671 m²

Verpackungseinheit Stein / Unité de vente pierre 16 Stk. / pcs = 2.973 m²

Karton/Palette Holz / Carton/Palette bois 80

Karton/Palette Stein / Carton/Palette pierre 80

m²/Palette Holz / m²/Palette bois 293.68 m²

m²/Palette Stein / m²/Palette pierre 237.84 m²

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter [www.enia-flooring.swiss / Downloads](http://www.enia-flooring.swiss/Downloads).

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur [www.enia-flooring.swiss / Downloads](http://www.enia-flooring.swiss/Downloads).

Technische Daten / Caractéristiques techniques



JAZZ X 2.5 design floor

Version 1.00 – 12/23

	Format / Format	
	○ Kurzstab / lame courte	726.6 x 121.6 mm
	○ Format Stein / Format pierre	608 x 608 mm
	○ Format Tafel / Format panneau	608 x 608 mm
	Anzahl Dekore / Nombre de dessins	
	○ Kurzstab / lame courte	3
	○ Format Stein / Format pierre	3
	○ Format Tafel / Format panneau	3
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	2.5 mm
	Nutzschicht / Couche d'usure	0.55 mm
	Oberfläche / Surface	UV Coating
	Synchronpore / Pores synchronisés	Alle Holzdekore / Tous les décors de bois
	Kante / Bord	Microfase 4-seitig / Micro- chanfrein 4 côtés
	Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	R10
	Material / Matériau	Phthalatfrei / Sans phtalate
	Innenraumluftemissionen / Émissions dans l'air intérieur	A+
	Klassifizierung / Classement	33, 42 / EN ISO 10582
	Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette	Typ W / EN 425
	Brandklasse / Comportement au feu	Bfl-S1 / EN 13501-1
	Formaldehydemission / Emissions de formaldéhyde	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheit / Tenue à la lumière	> 6 ISO105 B02
	Trittschall Verbesserung / Isolation phonique	4 db



Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique

0.040m² K/W / EN 12667

Antistatik / Antistatique

Ja / Oui



Gewicht m² / Poids m²

4500 g

Verpackungseinheit / Unité de vente

○ Kurzstab / lame courte

20 Stk. / pcs = 1.7744 m²

○ Format Stein / Format pierre

8 Stk. / pcs = 2.9573 m²

○ Format Tafel / Format panneau

8 Stk. / pcs = 2.9573 m²

Karton/Palette / Carton/Palette

○ Kurzstab / lame courte

140

○ Format Stein / Format pierre

40

○ Format Tafel / Format panneau

40

m²/Palette / m²/Palette

○ m Kurzstab / lame courte

248.416 m²

○ Format Stein / Format pierre

118.292 m²

○ Format Tafel / Format panneau

118.292 m²

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Technische specificaties / Technische Daten



STRIX 2.5 design floor

Version 1.01 – 02/24

	Formaat / Format Holz	914.4 x 152.4 mm
	Aantal decors / Anzahl Dekore	5
	Totale dikte / Gesamtstärke	2.5 mm
	Gebruikslaag / Nutzschicht	0.55 mm
	Oppervlak / Oberfläche	UV Coating
 SYNCHRONIZED	Synchroonporie / Synchronpore	Ja / Ja
	Rand / Kante	4-zijdige microfase / Microfase 4-seitig
 R10 SLIP RESISTANT	Slipvastheid / Rutschfestigkeit	R10
 PHTHALATE FREE	Materiaal / Material	Ftalaatvrij / Phthalatfrei
	Emissies binnenruimte / Innenraumluft-Emissionen	A+
	Classificatie / Klassifizierung	33, 42 / EN ISO 10582
	Geschiktheid voor stoelwielen / Stuhlrolleneignung	Typ W / EN 425
	Brandklasse / Brandklasse	Bfl-S1 / EN 13501-1
	Formaldehyde-emissie / Formaldehydmission	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheid / Lichtechtheit	> 6 ISO105 B02
	Contactgeluid verbetering / Trittschall Verbesserung	4 db
	Warmteweerstand / Wärmedurchlasswiderstand	0.040m² K/W / EN 12667

	Antistatica / Antistatik	Ja
	Gewicht m ² / Gewicht m ²	4500 g
	Verpakkingseenheid / Verpackungseinheit	20 St. / Stk. = 2.7871 m ²
	Doos/pallet / Karton/Palette	72
	m ² /pallet / m ² /Palette	200.6712 m ²

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden. Alle gegevensbladen verliezen hun geldigheid wanneer een nieuwe versie wordt uitgebracht. De recentste versie vindt u op www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Technische Daten / Caractéristiques techniques



BORDEAUX design floor

Version 1.03 –09/23

	Format Holz / Format bois	1530 x 189 mm
	Format Stein / Format pierre	914.4 x 304.8 mm
	Anzahl Dekore Holz / Nombre de dessins bois	6
	Anzahl Dekore Stein / Nombre de dessins pierre	7
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	2.5 mm
	Nutzschicht / Couche d'usure	0.55 mm
	Oberfläche / Surface	UV Coating
	Synchronpore / Pores synchronisés	Alle Holzdekore / Tous les décors de bois
	Kante / Bord	Microfase 4-seitig / Micro- chanfrein 4 côtés
	Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	R10
	Material / Matériau	Phthalatfrei / Sans phtalate
	Innenraumluft-Emissionen / Émissions dans l'air intérieur	A+
	Klassifizierung / Classement	33, 42 / EN 10582
	Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette	Typ W / EN 425
	Brandklasse / Comportement au feu	Bfl-S1 / EN 13501-1
	Formaldehydemission / Emissions de formaldéhyde	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheit / Tenue à la lumière	> 6 ISO105 B02
	Trittschall Verbesserung / Isolation phonique	2 db
	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0.040m² K/W / EN 12667

Antistatik / Antistatique

Ja / Oui

Gewicht m² / Poids m²

4600 g

Verpackungseinheit Holz / Unité de vente bois

14 Stk. / pcs = 4.048 m²

Verpackungseinheit Stein / Unité de vente pierre

14 Stk. / pcs = 3.902 m²

Karton/Palette Holz / Carton/Palette bois

65

Karton/Palette Stein / Carton/Palette pierre

56

m²/Palette Holz / m²/Palette bois263.120 m²m²/Palette Stein / m²/Palette pierre218.512 m²

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Technische Daten / Caractéristiques techniques



TAMBORA 2.5 design floor

Version 1.04 – 04/24

	Format / Format	1520 x 238 mm
	Anzahl Dekore / Nombre de dessins	5
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	2.5 mm
	Nutzschicht / Couche d'usure	0.55 mm
	Oberfläche / Surface	UV Coating
 SYNCHRONIZED	Synchronpore / Pores synchronisés	Ja / Oui
	Kante / Bord	Microfase 4-seitig / Micro- chanfrein 4 côtés
	Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	R10
 PHTHALATE FREE	Material / Matériau	Phthalatfrei / Sans phtalate
	Innenraumluft-Emissionen / Émissions dans l'air intérieur	A+
	Klassifizierung / Classement	33, 42 / EN ISO 10582
	Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette	Typ W / EN 425
	Brandklasse / Comportement au feu	Bfl-S1 / EN 13501-1
	Formaldehydmission / Emissions de formaldéhyde	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheit / Tenue à la lumière	> 6 ISO105 B02
	Trittschall Verbesserung / Isolation phonique	10-15 db
	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0.031m² K/W / EN 12667



Antistatik / Antistatique

Ja / Oui



Gewicht m² / Poids m²

4367 g

Verpackungseinheit / Unité de vente

12 Stk. / pcs = 4.34112 m²

Karton/Palette / Carton/Palette

60 Stk. / pcs = 260.4672 m²

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Technische Daten / Caractéristiques techniques



MALACIA 2.5 design floor

Version 1.01 – 03/24

	Format Holz / Format bois Format Stein / Format pierre	1227 x 187 mm 610 x 305 mm
	Anzahl Dekore Holz / Nombre de dessins bois Anzahl Dekore Stein / Nombre de dessins pierre	5 2
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	2.5 mm
	Nutzschicht / Couche d'usure	0.55 mm
	Oberfläche / Surface	UV Coating
	Synchronpore / Pores synchronisés	Alle Holzdekore / Tous les décors de bois
	Kante / Bord	Microfase 4-seitig / Micro- chanfrein 4 côtés
	Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	R10
	Material / Matériau	Phthalatfrei / Sans phtalate
	Innenraumluftemissionen / Émissions dans l'air intérieur	A+
	Klassifizierung / Classement	33, 42 / EN ISO 10582
	Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette	Typ W / EN 425
	Brandklasse / Comportement au feu	Bfl-S1 / EN 13501-1
	Formaldehydemission / Emissions de formaldéhyde	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheit / Tenue à la lumière	> 6 ISO105 B02
	Trittschall Verbesserung / Isolation phonique	10-15 db
	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0.031m² K/W / EN 12667

Antistatik / Antistatique

Ja / Oui

Gewicht m² / Poids m²

4328 g

Verpackungseinheit Holz / Unité de vente bois

18 Stk. / pcs = 4.13 m²

Verpackungseinheit Stein / Unité de vente pierre

18 Stk. / pcs = 3.35 m²

Karton/Palette Holz / Carton/Palette bois

70

Karton/Palette Stein / Carton/Palette pierre

84

m²/Palette Holz / m²/Palette bois289.100 m²m²/Palette Stein / m²/Palette pierre281.400 m²

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter [www.enia-flooring.swiss / Downloads](http://www.enia-flooring.swiss/Downloads).

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur [www.enia-flooring.swiss / Downloads](http://www.enia-flooring.swiss/Downloads).

Technische Daten / Caractéristiques techniques



ARTIX 2.5 design floor

Version 1.00 – 09/24

	Format / Format	
	○ Chevron / Chevron	718 x 118 mm
	○ Landhausdiele / Planche large à l'ancienne	1520 x 238 mm
	Anzahl Dekore / Nombre de dessins	
	○ Chevron / chevron	5
	○ Landhausdiele / Planche large à l'ancienne	5
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	2.5 mm
	Nutzschicht / Couche d'usure	0.55 mm
	Oberfläche / Surface	UV Coating
	Synchronpore / Pores synchronisés	Alle Holzdekore / Tous les décors de bois
	Kante / Bord	Microfase 4-seitig / Micro- chanfrein 4 côtés
	Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	R10
	Material / Matériau	Phthalatfrei / Sans phtalate
	Innenraumluftemissionen / Émissions dans l'air intérieur	A+
	Klassifizierung / Classement	33, 42 / EN ISO 10582
	Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette	Typ W / EN 425
	Brandklasse / Comportement au feu	Bfl-S1 / EN 13501-1
	Formaldehydemission / Emissions de formaldéhyde	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheit / Tenue à la lumière	> 6 ISO105 B02
	Trittschall Verbesserung / Isolation phonique	4 db



Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0.040m ² K/W / EN 12667
---	------------------------------------

Antistatik / Antistatique	Ja / Oui
---------------------------	----------



Gewicht m ² / Poids m ²	4520 g
---	--------

Verpackungseinheit / Unité de vente	
-------------------------------------	--

- | | |
|--|--------------------------------------|
| ○ Chevron / Chevron | 20 Stk. / pcs = 1.694 m ² |
| ○ Landhausdiele / Planche large à l'ancienne | 10 Stk. / pcs = 3.620 m ² |

Karton/Palette / Carton/Palette	
---------------------------------	--

- | | |
|---|----|
| ○ Chevron / Chevron | 80 |
| ○ Landhausdiele / Plache large à l'ancienne | 72 |

m ² /Palette / m ² /Palette	
---	--

- | | |
|--|-----------------------|
| ○ Chevron / Chevron | 135.52 m ² |
| ○ Landhausdiele / Planche large à l'ancienne | 260.64 m ² |

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter www.enia.swiss / Downloads.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur www.enia.swiss / Downloads.

SHARKGROUP AG

Wermatswilerstrasse 8
CH-8610 Uster
+41 (0)43 333 46 46

enia vertriebs gmbh
Friedrichstrasse 15
D-70174 Stuttgart
+49 (0)711 4903-9535