

Nachhaltigkeits-Datenblatt

Grundierungen

HaftPrimer S

HPS 673



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



EMISSIONEN

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| AgBB-Prüfung | Erfüllt |
| GEV-EMICODE | EMICODE gemäß GEV: EC1 ^{PLUS} sehr emissionsarm ^{PLUS} |
| Französische VOC-Verordnung | A+ sehr gering Formaldehyd-Emission < 10 µg/m ³ |
| VOC-Gehalt | < 65 g/l |
| GISCODE | D1 |
| CE-Zeichen | Nicht vorhanden |

GEBÄUDE-ZERTIFIZIERUNGSSYSTEME

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DGNB (Version 2018) | Erfüllt die Anforderungen der Qualitätsstufe 4. |
| LEED (Version 2014) | Erfüllt die Anforderungen an Credit EQ, da AgBB-Prüfung bestanden und Produkt nicht unter die Decopaint-Richtlinie fällt. Erfüllt nicht die Anforderungen an Credit MR, da Produkt nicht von einer Muster-EPD erfasst wird. |

Bitte beachten Sie ergänzend zu diesem Datenblatt auch unsere Technische Produktinformation sowie das Sicherheitsdatenblatt. Diese stehen Ihnen unter www.sopro.com als Download zur Verfügung. Bei Fragen zu dem Produkt und den hier genannten oder anderen Gebäude-Zertifizierungssystemen, wie beispielsweise BNB, BNK, Minergie oder BREEAM, stehen wir Ihnen unter +49 611 1707-130 oder nachhaltigkeit@sopro.com gerne zur Verfügung.