

**Leistungserklärung: Nr. CPR-DE3/0823.1.deu**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Sopro Turbo-DichtSchlämme 2-K TDS 823**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4 der CPR:  

**FLÜSSIG ZU VERARBEITENDES WASSERUNDURCHLÄSSIGES PRODUKT AUS POLYMERMODIFIZIERTEM ZEMENTMÖRTEL (CM) IM VERBUND MIT FLIESEN- UND PLATTENBELÄGEN**
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: **Für Wand und Boden im Außenbereich und in Schwimmbecken**
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: **Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden (Germany), www.sopro.com**
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: **nicht zutreffend**
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: **System 3 für die Wasserundurchlässigkeit  
System 4 für die Haftzugfestigkeiten und die Rissüberbrückung bei Normalbedingungen**
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:  

**Die notifizierte Prüfstelle MPA Braunschweig GmbH, Prüfstellen-Kenn-Nr.: 0761, hat die Wasserundurchlässigkeitsprüfung des Produktes auf Basis von Herstellerproben nach System 3 durchgeführt und folgenden Prüfbericht ausgestellt: Nr. 5291/636/13f**
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: **nicht zutreffend**
9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Anfangshaftzugfestigkeit</b> <b>Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser</b> <b>Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung</b> <b>Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser</b> <b>Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung</b> <b>Wasserundurchlässigkeit</b> <b>Rissüberbrückung bei Normalbedingungen</b>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ keine Penetration $\geq 0,75 \text{ mm}$	<b>EN 14891 : 2013</b>
<b>Freisetzung gefährlicher Substanzen</b>	<b>siehe SDB</b>	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wiesbaden, den 24/02/2014

ppa. Helmut Schäfer, Leiter ProduktTechnologie

