




Made in Germany



www.blauer-engel.de/uz156



PE-Folie

Feuchteschutz, transluzent blau

Dampfbremse für schwimmend verlegte Böden. Schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit SD >75 m, geeignet für Fußbodenheizungen. Folie gefaltet auf 1 m Breite.

Anforderung	Kenngröße	Normen	PE-Folie
Nutzungsanforderungen			
Reißfestigkeit*1, längs/ quer	MPa	DIN EN ISO 527	24 / 26
Reißdehnung*1, längs/ quer	%	DIN EN ISO 527	560 / 650
Gleitreibwert		DIN 53375	0,40
Konstruktive Anforderungen			
Wasserdampfdurchlässigkeit	SD	CEN/TS 16354	≥ 75 m

Prüfbedingungen: *1 Maschine: Zwick, Streifenbreite 15 mm, Einspannlänge 50 mm, Geschwindigkeit 500 mm/ min.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Stärke mm	Länge m	Breite cm	Verpackung Paletteninhalt	EAN (GTIN)
PE FOLIE 30	10700	0,2	15	200	170 Rollen = 5.100 m ²	4260404430261
PE FOLIE 30/1200	10710	0,2	15	200	40 Rollen = 1.200 m ²	4260404430070
PE FOLIE 100	10800	0,2	25	400	40 Rollen = 4.000 m ²	4260404430087