

Technische Daten

PhoneStar 25

Boden-Beschwerungsplatte als Schüttungsersatz

- Für Massiv- und Holzdecken jeglicher Art
- Ökologische Grundmaterialien Holz und Sand
- Einfach einzubringende Deckenbeschwerung
- Leicht zu verbauen - besonders handliches Format
- Ebener Plattenwerkstoff - keine Nivellierung von Schüttungen notwendig
- Kann schwimmend oder verklebt verlegt werden
- Keine Wartezeiten - sofort begeh- und belastbar



Produktbeschreibung

PhoneStar 25 Schalldämmplatten bestehen aus umweltfreundlichen Materialien - Wellpappe und Quarzsand - und sind für die Anwendung am Boden in der ETA 20/0371 freigegeben.

Technische Daten		
Länge	800 mm	
Breite	600 mm	
Dicke	25 mm	
Gewicht	39,0 kg/m ² ± 2 kg/m ²	
Brandstoffklasse	E	DIN EN 13501
Flächenlast	5 kN/m ²	DIN EN 1991-1-1NA
Punktlast	4 kN	DIN EN 1991-1-1NA
Wärmeleitfähigkeit	0,17 W/(mK)	DIN EN 12664
Anwendungsbereich	Innenausbau	

Lagerung:

- PhoneStar Platten ausschließlich im Innenbereich liegend, plan, trocken und frostfrei lagern.
- Am Einbauort 24 Stunden zur Akklimatisierung lagern.
- Kanten vor Beschädigung schützen.