



Energieeffizienter Luftentfeuchter für Kellerräume.

Der **Luftentfeuchter SW22FW** – Made in Sweden – ist speziell für Keller sowie Garagen, Dachböden und andere unbeheizte Räume konzipiert. Durch die intelligente iECO-Defrost-Steuerung ist bereits ab +2°C eine effiziente Trocknungsleistung in 2 unterschiedlichen Lüftungsstufen möglich. Über den integrierten Hygrostat-Drehknopf kann die gewünschte Luftfeuchtigkeit stufenlos eingestellt werden. Gebaut aus stabilem schwedischem Stahlblech verfügt das Gerät über 4 flexible Lenkrollen, einen versenkten Tragegriff, einen integrierten Anti-Schimmel-Filter sowie eine Abschaltautomatik mit optischem Signal bei vollem Wassertank. Optional ist das Gerät mit einem Kondensat-Pump-System ausrüstbar.

Die Ausführung des SW22FW ist umfassend getestet und erfüllt auch im Dauerbetrieb höchste Sicherheitsstandards bei bis zu 6 Jahren Garantie! Das System mit Wärmepumpeneffekt ermöglicht eine stromsparende Trocknung im Umluftverfahren!

Wood's Raum-/Gebäudetrockner sind in Skandinavien mehrfach mit „The Best in Test“ ausgezeichnet. Zuverlässigkeit und einzigartige Leistungsfähigkeit bei geringstem Energieverbrauch und unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen sind die unschlagbaren Kriterien. Deswegen sind Wood's-Trockner bei über 600.000 Kunden im Einsatz.

m² EMPFOHLENE RAUMGRÖSSE BIS 60 M²

 BIS ZU 342 M³/H LUFTMENGE

 ENTFEUCHTUNG BIS 13,5 L/24H

 BIS ZU 6 JAHRE GARANTIE

 MIT SCHLAUCHANSCHLUSS

ARTIKELNUMMER: **W2010**
EAN: **7332857500321**



Beheizte und kalte Räume

TECHNISCHE DATEN

Farbe	weiß
Max. Raumgröße	100m ²
Empfohlene Raumgröße	bis 60m ²
Luftmenge	198-342m ³ /h
Feuchtigkeitsregelung	ja
Entfeuchtungsleistung bei 20°C/70% r.F.	8L/24h
Entfeuchtungsleistung bei 30°C/80% r.F.	13,5L/24h
Energiebedarf bei 20°C/70% r.F.	145W
Energiebedarf bei 30°C/80% r.F.	190W
Funktionstemperatur	2-35°C
Tankvolumen	11,4L
Geräuschpegel	37-56dB
Gewicht	18,5kg
Betriebsspannung	230V
Frequenz	50Hz
Schutzklasse	IPX1
Kältemittel (umweltfreundlich)	R290 (100g)
Abmessungen in mm (L x B x H)	495x345x527

*Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.
Alle Angaben sind Näherungswerte und abhängig von äußeren Einflüssen wie z. B. Temperatur, Belüftung und Feuchtigkeit.

Wood's[®]

WOODS.DE

WOOD'S LUFTENTFEUCHTER SW22FW



Servicefreundliche
Wartung und einfacher
Filterwechsel

Hygrostat-
Drehknopf zur
Einstellung der
Luftfeuchtigkeit

Versenkter
Tragegriff
zum einfachen
Transport oder
Platzwechsel

Anti-Schimmel-Filter

CO²-neutrales
Kältemittel R290
+ 20 % stärkere
Effizienz

Elektronisches
Alarmsignal
und automatische
Abschaltung bei
vollem Wassertank



iEco Defrost
für stärkste
Effizienz von
2 – 35 °C

Drehknopf für
Lüfterstufen-
regulierung

4 multidirektionale
Lenkrollen



Robuste Konstruktion
und ergonomisches
Design

- 11,4 Liter Wassertank
- Anschluss für Drainageschlauch
- Ergänzung mit einem Kondensat-Pump-System




- Optimal für Kellerräume, Garagen, Dachböden und andere unbeheizte Räume
- Effiziente Reduktion überhöhter Gebäudefeuchtigkeit
- Energieeffizient durch Wärmepumpen-Effekt
- Effektive Luftreinigungs-Funktion
- iECO-Steuerung = Intelligente Defrost-Automatik
- Einsatztemperaturbereich +2 °C bis +35 °C
- Geräteausführung für den Dauerbetrieb konzipiert

- Stabiles, belastbares Gehäuse aus schwedischem Stahlblech
- Umweltfreundliches CO₂-neutrales Kältemittel R290
- Hygrostat-Drehknopf zur Einstellung der Ziel-Luftfeuchtigkeit
- Stromsparend und wartungsfreundlich
- Einfache Reinigung spart Arbeitszeit und Kosten
- Nachhaltig und umweltbewusst in Schweden produziert



durch Registrierung
und bei jährlichem
SM-Filterwechsel



Beheizte und
kalte Räume