



<b>Kollektion Collection</b>		<b>4,8/0,3</b>
Typ Type	Dielen Planks	
Format Size (mm)	1220 x 230	
Stärke Thickness (mm)	4,8	
Nutzschicht Wear layer (mm)	0,3	
Vergütung Coating	UV	
Struktur Surface	EIR	
Gefaste Kanten Bevelled edge	Ja Yes	
Verbindung Connection	Uniclic	
Trittschalldämmung Impact sound insulation	Ja Yes	
1 Karton box 	Stück pieces	8
	m <sup>2</sup>	2,245
	kg	21,23
1 Palette pallet 	kartons boxes	36
	m <sup>2</sup>	80,82
	kg netto net	764,28
Rutschhemmstufe Slip resistance	DIN 51130	R9
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	CEN/TS 15676	DS
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity	EN 12667:2001	0,106 W/(m·K)
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	Bfl-s1
Formaldehyd Formaldehyde	E1	
Fussbodenheizung Underfloor heating	Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser und elektrischer Fussbodenheizung* Suitable for hot water and electric heating systems*	
Nutzungsklasse Utilization class	23/31	
Herstellergarantie Warranty of the producer	Wohnen Residential	25 Jahre years
	Gewerblich Commercial	5 Jahre years

\* Beachten Sie die Verlegeanleitung für weitere Details: [bdesign-floors.com](http://bdesign-floors.com)  
 See the installation instructions for more details: [bdesign-floors.com](http://bdesign-floors.com)